MISURATORE DI ATTIVITÀ DELL'ACQUA

PCE-WAT 10



- **Range di misura: 0,00 ... 1,00 aw**
- **Risoluzione: 0,01 aw**
- **Precisione:±0,02 aw**
- **Memoria per 99 valori**
- **5 cuvette incluse**
- **Display LCD con retroilluminazione**

Il misuratore di attività dell'acqua è uno potente dispositivo progettato per determinare l'attività dell'acqua in diversi materiali. Con un range di misura da 0,00 a 1,00 aw, questo misuratore di attività dell'acqua può essere utilizzato in varie applicazioni, dal settore alimentare a quello farmaceutico e chimico.

Il misuratore di attività dell'acqua è dotato di una memoria per 99 valori di misura, consentendo all'utente di salvare i risultati delle misurazioni per analisi o confronti successivi. Questa caratteristica del misuratore di attività dell'acqua aiuta a migliorare l'efficienza e la tracciabilità in varie applicazioni. Si può utilizzare il software incluso nella spedizione per effettuare misurazioni in tempo reale e trasferire il risultato dell'ultima misurazione direttamente sul computer.

In sintesi, il misuratore di attività dell'acqua è uno strumento affidabile per gli utenti che necessitano di misurare con precisione l'attività dell'acqua. Il suo ampio range di misura, l'alta risoluzione, la precisione e alcune funzioni pratiche come la memoria dei valori di misura e lo schermo LCD retroilluminato lo rendono uno strumento indispensabile in vari settori in cui il controllo dell'attività dell'acqua è fondamentale per garantirne la qualità.

Specifiche

Attività dell'acqua	
Campo di misura	0 ... 1 aw
Risoluzione	0,01 aw
Precisione	±0,02 aw
Temperatura	
Campo di misura	-10 ... +60 °C
Risoluzione	0,01 °C
Precisione	±0,2 °C

Specifiche tecniche generali	
Tipo di display	LCD con retroilluminazione
Frequenza di campionamento	5 min.
Supporto di memorizzazione	Memoria interna
Capacità di stoccaggio	99 Record di dati
Sensor	Sensore di umidità non conduttivo
Lingua del menu	Inglese
Classe di protezione (dispositivo)	IP20
Batteria	3 x 1,5 V Batteria AAA (1,5 V) , Alcalino-manganese
Capacità della batteria	1200 mAh
Condizioni operative	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 60 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	147 x 75 x 53 mm
Altre dimensioni	Diametro interno delle vachette portacampioni: 35 mm
Peso	250 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it