BALANCE HOMOLOGUÉE

PCE-SD 300B



- **Vérifiable selon M III**
- **Addition de plusieurs pesages**
- **Comparaison de pourcentages de pesage**
- **Filtre (temps de réponse) réglable**
- **Fonction de pesage d'animaux**
- **Fonction calcul de pièces**

La balance homologuée avec barres de pesage vérifiables et prévue pour l'application flexible. Grâce aux barres de pesage flexibles (4 m) la balance homologuee est idéale pour le pesage de grands objets, on peut aussi peser des palettes de taille "exotique", d'une façon rapide et confortable. Cette balance homologuée est d'acier laqué. Les données de pesage peuvent être lues facilement sur l'écran externe (avec un câble de 3,0 m). L'écran de la balance homologuée peut être placée sur une table ou monter sur un mur. D'autres fonctions de la balance homologuée sont la fonction de calcul de pièces, fonction d'addition, indication de min. / max., fonction de filtre, fonction de tare, % pesage comparatif, détermination de la tolérance, touche de brut / net sur l'écran et beaucoup plus. L'interface intégrée RS-232 permet la transmission de données à un PC (paquet logiciel pour la balance homologuée est optionnel).

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	2 kg
Plage de mesure max.	300 kg
Résolution	0,1 kg
Précision	0,1 kg
Echelon [e] de vérification d'Homologation	0,1 kg

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	4 m
Fonctions de mesure	MIN, MAX, Valeur moyenne
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction de pesée des animaux, addition de plusieurs pesées, fonction de comptage des pièces, pesée comparative en %, pesage de recette, fonction statistique
Unités	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type d'écran	LED
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 18 mm
Interface	RS232 bidirectionnel
Arrêt automatique	5 min
Charge minimale [min]	2 kg
Zone de tarage	tare multiple sur toute la plage de pesage
Calibrage	externe
Dimensions	Écran : 190 x 140 x 65 mm
Echelon d'Homologation [e]	M III
Temps de stabilisation	< 4 s
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP65, IP68
Alimentation	230 V AC | 50 Hz 8 VA
Type de connecteur	Fiche avec terre
Batterie	1 x 3 V pile bouton , Batterie Li-Ion
Capacité de la batterie	220 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sans condensation)% H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	1125 x 120 x 86 mm
Poids	41000 g