BALANZA PARA PALÉS CON MESA ELEVADORA HIDRÁULICA

PCE-HLTS 2T-ICA



- **Ajuste continuo de la altura de 350 ... 1130 mm**
- **Rango de pesaje hasta 2t**
- **Resolución de la balanza: 0,5 kg**
- **Elevación y descenso mediante pulsación de un botón**
- **Proceso de descenso no es posible en caso de corte de luz, gracias a una**
- **válvula de seguridad**

La mesa elevadora hidráulica y balanza para palés le ayuda a trabajar de forma más rápida, cómoda y sin la necesidad de hacer esfuerzos en la espalda gracias al ajuste de altura continuo. Esta balanza para pales consiste en una robusta mesa elevadora de tijera, que permite trabajar a una altura que puede regular entre 350 ... 1130 mm. La mesa elevadora hidráulica y balanza para palés puede levantar una carga de hasta 2t (2.000 kg) y pesar con una resolución de 0,5 kg. La balanza para pales dispone de un área de trabajo de 1300 x 850 mm. La superficie de trabajo de la mesa elevadora hidráulica y balanza para palés está rodeada por una banda de seguridad que, en caso de atasco, interrumpe inmediatamente el proceso de descenso para evitar posibles lesiones en personas.

La balanza para pales dispone de diferentes funciones. Por ejemplo, la función de valores límite le impide sobrepasar un determinado peso (seguridad contra sobrecarga).

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	0 kg
Rango hasta (max.)	2000 kg
Resolución	0,5 kg
Precisión	±2 kg

Datos técnicos generales	
Funciones de medición (información adicional)	Función de cómputo de piezas, función de totalización
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 25 mm
Interfaz de datos	RS-232, SUB-D9 macho
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango de pesaje
Dimensiones del plato de pesaje	1300 x 850 mm
Dimensiones	Longitud del cable aprox. 3 m Longitud cable de alimentación aprox. 3,5 m Longitud cable a la pantalla aprox. 5 m
Potencia	2,2 kW
Rango de elevación	350 ... 1130 mm
Elevación	780 mm
Accionamiento de elevación	Hidráulica
Velocidad de elevación sin carga	60 mm/s
Ciclos de elevación	Máx. 10 por hora / máx. unos 30.000 ciclos
Carga útil	500 kg
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP40
Alimentación	Mesa elevadora 380 V / CEE 16A Batería de la balanza 6 V / Adaptador de red 9 ... 12 V
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Batería	1 x 6 V interna , Batería de plomo-gel
Capacidad de la batería	4500 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 50 °C , 0 ... 85 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 50 °C , 0 ... 85 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	1300 x 850 x 1130 mm
Peso	225000 g
Otros pesos	Waage 55kg