PCE-DRP 2



Specyfikacja

Brix	
Zakres pomiarowy	0 ... 30 % Brix
Rozdzielczość	0,1 % Brix
Dokładność	± 0,2 % Brix
Kawowy p2	
Min. zakres pomiarowy	0
Zakres pomiarowy	25
Rozdzielczość	0,01
Dokładność	0,2
Kawowy p2	
Zakres pomiarowy	0 ... 25
Rozdzielczość	0,01
Dokładność	± 0,2
Temperatura	
Zakres pomiarowy	0 ... 40 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	± 0,5 °C

Ogólne dane techniczne	
Kompensacja temperatury	automatyczne 10 ... 40 °C
Typ wyświetlacza	LCD
Czas reakcji	1 s
Automatyczne wyłączanie	1 min
Obudowa	ABS (kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe)
Wielkość próbki	4 ... 5 kropli
Komora próbki	pierścień ze stali nierdzewnej z pryzmatem szklanym
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP65
Akumulator / Bateria	1 x 1,5 V Bateria AAA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	1200 mAh
Warunki pracy	10 ... 40 °C , 0 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	-10 ... 50 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	121 x 58 x 25 mm
Masa	90 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com