PCE-SD 600



Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição até [Max]	600 kg
Resolução [d]	0,2 kg
Precisão	0,2 kg
Valor de verificação [e]	0,2 kg

Dados técnicos gerais	
Comprimento do cabo	4 m
Funções de medição	Valor médio, MIN, MAX
Unidades	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo de tela	LED
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 18 mm
Interface	RS232 bidirecional
Desligamento automático	5 min
Carga mínima [min]	4 kg
Faixa de tara	Em toda a faixa de pesagem
Calibração	externo
Dimensões	Display 190 x 140 x 65 mm Rampa de acesso C 355 x A 48 mm
Classe de verificação [e]	M III
Tempo de estabilização	< 4 s
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP67, IP40
Alimentação	230 V | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Bateria	1 x 3 V Button cell , Bateria de íon-lítio
Capacidade	220 mAh
Dimensões (C x L x A)	1000 x 860 x 48 mm
Peso	160000 g