# BALANZA PARA PALÉS

## PCE-SD 300B SST



- **Verificadas según M III**
- **Suma de varios pesajes**
- **Pesaje en porcentaje**
- **Filtro ajustable (tiempo de reacción)**
- **Función de pesaje de animales**
- **Cómputo de piezas**
- **Memoria para un valor de taraje**
- **Pesaje de recetas**
- **Determinación de la tolerancia MIN / MAX / OK**
- **Desconexión automática ajustable**
- **Botón bruto/neto en pantalla**

La balanza para palés de acero inoxidable es fabricada completamente en acero inoxidable de gran calidad, y se suministran verificada. Podemos suministrar la balanza para pales a las necesidades específicas del cliente cuando sea para uso industriales especiales. Esto engloba más que solamente las dimensiones de las balanza para palés; podemos equiparla con funciones especiales y tener en cuenta otras necesidades del cliente. Las dimensiones de las balanza para pales corresponden exactamente con los palés EU. Éstas pueden utilizarse para distintos usos, ya que los dos largueros pueden separarse hasta 3 metros el uno del otro. Así es ideal para medir maquinaria y otros objetos no sujetos a norma. Las células con protección IP68, así como la pantalla de acero inoxidable con protección IP65, también están indicadas para el uso industrial. Debido a su alta protección, las balanza para palés estándar no dispone de interfaz. Sin embargo, en función de las necesidades del cliente, se podrían equipar la balanza para pales, por ejemplo, con una interfaz RS-232 bidireccional, USB, LAN, analógico 4-20 mA o 0-10 V, así como con una salida de conmutación con hasta tres contactos.

## Especificación

| Rango de pesaje | |
|---|---|
| Rango desde | 2 kg |
| Rango hasta (max.) | 300 kg |
| Resolución | 0,1 kg |
| Precisión | 0,1 kg |
| Valor de verificación [e] | 0,1 kg |

| Datos técnicos generales | |
|---|---|
| Longitud del cable | 4 m |
| Funciones de medición | MIN, MAX, Valor medio |
| Funciones de medición (información adicional) | Función de pesaje de animales, totalización de varias pesadas, función de cómputo de piezas, pesaje porcentual % comparativo, pesaje de recetas, función estadística |
| Unidades | kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tamaño dígitos [ancho x alto] | Altura: 18 mm |
| Interfaz de datos | RS-232 bidireccional |
| Desconexión automática | 5 min. |
| Carga mínima [mín.] | 2 kg |
| Rango de tara | Tara múltiple en todo el rango de pesaje |
| Calibración | externo |
| Dimensiones | Pantalla 190 x 140 x 65 mm |
| Clase de verificación [e] | MIII |
| Tiempo de estabilización | < 4 s |
| Idioma del menú | Inglés, Inglés (GB) |
| Protección IP (dispositivo) | IP65, IP68 |
| Alimentación | 230 V AC \| 50 Hz, 8 V A |
| Tipo de conector | Clavija de contacto de puesta a tierra |
| Batería | 1 x 3 V Pila de botón , Batería Li-Ion |
| Capacidad de la batería | 220 mAh |
| Condiciones de funcionamiento | -10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r. |
| Condiciones de almacenamiento | -10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r. |
| Dimensiones ( L x A x A ) | 1125 x 120 x 79 mm |
| Peso | 41000 g |