# PALLETWEEGSCHAAL

## PCE-SW 3000N



- **Weegbereik tot 3.000 kg**
- **Bidirectionele RS-232 interfaces**
- **Grenswaarde weegfunctie**
- **Telfunctie**
- **Opsomfunctie**
- **Meervoudig tarra**
- **Interne accu**
- **Display van RVS**
- **LCD scherm met 25 mm cijferhoogte**

Met de weegbalken uit de palletweegschaal PCE-SW N serie kunt u onafhankelijk van de grootte van pallets opereren. Beide weegbalken van de palletweegschaal kunnen met een afstand van maar liefst 4 m van elkaar opgesteld worden. Deze weegbalken zijn erg geschikt voor het wegen van grote ladingen.

De balken hebben een lengte van 1200 mm en een breedte van 120 mm. De 5 t palletweegschaal weegbalken hebben een lengte van 2000 mm. De display is via een ca. 5 m lange kabel met de weegbalken verbonden. Het scherm kan op een tafel of aan de muur gemonteerd worden. Dankzij de bidirectionele RS-232 interface kunnen de weegbalken met een PC of printer verbonden worden.

In de handleiding staat een beschrijving over de interfaces en hoe er gemakkelijk een integratie in bestaande IT systemen te realiseren is. De stroomvoorziening vindt plaats via een interne accu en maakt een mobiele inzet mogelijk.

## Specificatie

| Weegbereik | |
|---|---|
| Meetbereik vanaf | 0 kg |
| Meetbereik tot [max.] | 3000 kg |
| Resolutie [d] | 1 kg |
| Nauwkeurigheid | ±4 kg |

| Algemene technische gegevens | |
|---|---|
| Kabellengte | 5 m |
| Meetfuncties | VASTHOUDEN |
| Meetfuncties (extra informatie) | Grenswaarde weegfunctie, telfunctie, totaalfunctie |
| Eenheden | kg, lb |
| Type beeldscherm | LCD |
| Cijfergrootte [BxH] | Hoogte: 25 mm |
| Materiaalanalysator | Roestvrij staal |
| Interface | bidirectionele RS232 |
| Automatische uitschakeling van...tot | 10 ... 60 min. |
| Behuizing | Gelakt staal |
| Tarra-bereik | Meervoudige tarra over het hele weegbereik |
| Kalibratie | Meerpuntskalibratie mogelijk |
| Menutaal | Engels, Engels (GB) |
| Beschermingsklasse (apparaat) | IP54 |
| Stroomvoorziening | Voeding: 9 V / 1,2 A |
| Type aansluiting | Apparaat Europlug |
| Batterij | 1 x 6 V stagiair , Loodgelbatterij |
| Capaciteit | 4500 mAh |
| Bedrijfsomstandigheden | 0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r.v. |
| Opslagomstandigheden | 0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r.v. |
| Afmetingen ( L x B x H ) | 1200 x 120 x 110 mm |
| Gewicht | 55000 g |