# PCE-TB 1,5



## Specyfikacja

| Zakres ważenia | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy od | 0 kg |
| Maks. zakres pomiarowy | 1,5 kg |
| Rozdzielczość (d) | 0,05 g |
| Dokładność | ± 0,2 g |

| Ogólne dane techniczne | |
|---|---|
| Funkcje pomiarowe | MIN, MAX |
| Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe | Funkcja liczenia sztuk, ważenie porównawcze %, funkcja statystyczna, funkcja sumowania, funkcja ważenia zwierząt |
| Jednostka | kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt, mg |
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz LCD z podświetleniem |
| Rozmiar cyfry [szer. x wys.] | Wysokość: 30 mm |
| Interfejs | USB, RS232C |
| Automatyczne wyłączanie | 5 min |
| Powtarzalność | 0,1 g |
| Zakres tarowania | w całym zakresie ważenia |
| Wymiary platformy | B 300 x T 210 mm |
| Kalibracja | Zewnętrzna |
| Czas stabilizacji | < 3 s |
| Liniowość | 0,15 g |
| Język menu | Angielski (USA), Angielski (GB) |
| Klasa ochrony urządzenia | IP54 |
| Zasilanie | 230 V AC \| 50 Hz \| 6 VA<br>12 V DC \| 1,2 A |
| Typ złącza | Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia) |
| Akumulator / Bateria | 1 x 3 V CR 2032 (bateria guzikowa 3V) , Bateria litowo-jonowy |
| Pojemność | 220 mAh |
| Warunki pracy | -10 ... 40 °C , 15 ... 85 % RH |
| Warunki przechowywania | -10 ... 40 °C , 15 ... 85 % RH |
| Wymiary ( D x S x W ) | 350 x 328 x 115 mm |
| Masa | 3500 g |