INVENTARISWEEGSCHAAL

PCE-PB 60N-ICA



- **Bidirectionele USB-interface**
- **Spiraalkabel uittrekbaar tot ongeveer 1,5 m**
- **Cijferhoogte 20 mm**
- **Roestvrij stalen plateau**
- **PEAK functie (indicatie maximum waarde)**
- **Incl. interface kabel**
- **Telfunctie voor onderdelen met indicatie**
- **van aantal onderdelen**
- **Veroorlooft meerdere taras**
- **Niveaucontrole functie (voor het wegen van**
- **een vat)**

De Inventarisweegschaal van de serie PCE-PB N is een veelzijdige weegschaal voor pakketten. De USB Inventarisweegschaal heeft meerdere functies, maar één van de meest belangrijke voor verzendingen is de bidirectionele USB interface van de weegschaal die een verbinding via de PC mogelijk maakt. Hierdoor kan deze weegschaal zich zonder problemen in verbinding zetten met de verzendsoftware van verschillende transportbedrijven zoals bijvoorbeeld DHL, GLS enz. De firma UPS biedt zijn klanten niet de mogelijkheid om hun Inventarisweegschaal op zijn systeem aan te sluiten. Maar de USB Inventarisweegschaal van de serie PCE-PB N kan op de optionele en economische software "ProCell" worden aangesloten. Deze software simuleert een introductie via het toetsenbord vergelijkbaar met een scanner. Met behulp van deze software kan de Inventarisweegschaal het gewicht in actieve velden introduceren. Een ander voordeel van deze Inventarisweegschaal is het via een kabel aangesloten beeldscherm.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	60 g
Meetbereik tot [max.]	60 kg
Resolutie [d]	20 g
Nauwkeurigheid	±80 g

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	1,5 m
Meetfuncties	MAX, VASTHOUDEN, piek
Meetfuncties (extra informatie)	Vulniveaucontrole (automatische tarra UIT-functie), stukstelfunctie (min. 1 d), dierweegfunctie
Eenheden	kg, g, N, lb
Type beeldscherm	LCD met verlichting
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 20 mm
Interface	USB-B bidirectioneel
Minimale belasting [min]	60 g
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het volledige meetbereik
Weegplaatmateriaal	Roestvrij staal
Afmetingen	Weegplaat: L 300 x B 300 x H 45 mm
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Stroomvoorziening	9 V DC / 200 mA
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Batterij	6 x 1,5 V AA-batterij , Alkali-mangaan
Capaciteit	3000 mAh
Bedrijfsomstandigheden	5 ... 35 °C , 0 ... 85 % r.v.
Opslagomstandigheden	5 ... 35 °C , 0 ... 85 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	300 x 300 x 45 mm
Gewicht	4000 g