TRYKKALIBRERINGSPUMPE

PCE-VPP 20



- **Trykområde: -0.88...20 bar**
- **Nøjagtighed:**
- **Medium: lufttryk**

Trykkalibreringspumpe kan generere undertryk/vakuum og tryk på op til 16 til 25 bar (afhængigt af modellen). Til referencemåling af det indstillede tryk kræves et ekstra manometer (ekstraudstyr). Med finjusteringen på ventilen kan ethvert kalibreringstryk indstilles præcist og hurtigt. Denne Trykkalibreringspumpe er særdeles velegnet til kontrol af måleinstrumenter, f.eks. manometre og tryktransmittere. Trykkalibreringspumpe med referenceinstrument gør det muligt at registrere det aktuelle tryk præcist, da instrumentet skrues direkte på håndpumpen.

Specifikation

Tryk	
Måleområde	-0,88 ... +20 bar
Opløsning	0,01 bar

Generelle tekniske data	
Tilslutninger	1/4 NPT (udvendigt gevind), M14 x 1,5 (indvendigt gevind)
Målemedium	Luft
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP42
Driftsbetingelser	0 ... 40 °C , 5 ... 95 % r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 40 °C , 5 ... 95 % r. F.
Dimensioner (L x B x H x ø)	230 x 107 x 65 x 34,2 mm
Andre dimensioner	Kabellængde: ca. 30 cm
Vægt	790 g