ANALIZADOR DE LAN

PCE-180 CBN



- **Seguimiento de cables en paredes o canal para cables**
- **Detecta interrupciones en líneas**
- **Formato de bolsillo**
- **Con diferentes tonos de señal**
- **Enchufe RJ-11 y pinzas de cocodrilo**
- **Conexión para auriculares**

El analizador LAN CableTracker PCE-180 CBN se compone de un emisor de señal y un receptor de alta sensibilidad. Para detectar los cables solo tendrá que conectar el emisor de señal del analizador LAN a la toma de la terminal y este emitirá una señal codificada al cable. A veces, sobre todo cuando quiere hacer agujeros en una pared, no se sabe por donde pasa un cable o qué cable se tiene que conectar en un conector determinado. Gracias a la emisión, con el receptor puede hacer un seguimiento del cable, y además, está en condición de controlar en las líneas sin tensión el curso o seguimiento del cable o alma, sin la necesidad de dañar el aislamiento o abrir paredes y canales de cables. En el analizador o receptor de cable puede ajustar el volumen o sensibilidad. Puede verificar todas las líneas convencionales, cables de red y cables coaxiales. Además, el generador de señales de audiofrecuencia cuenta con unas pinzas de cocodrilo y un conector de red. Este detector / receptor es compatible con otros generadores de señales de audiofrecuencia para detectar cables.

Especificación

Datos técnicos generales	
Conexiones	Pinza de cocodrilo, RJ-11
Norma(s)	IEC61010-1
Sensibilidad	Regulable en el receptor
Batería	2 x 9 V Pila de 9 V , Zinc carbono
Capacidad de la batería	400 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 50 °C , 5 ... 95 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	60 x 65 x 30 mm
Otras dimensiones	Generador de señales: 60 x 65 x 30 mm
Peso	120 g