DYNAMOMETRE-PESON-CROCHET-PESEUR

PCE-CS 1000N



- **Plage de pesage jusqu'à 1000 kg**
- **Tolérance : ±1 % F.S.**
- **Fonction d'addition**
- **Pesage brut / net**
- **Unité personnalisable**
- **Écran LCD avec chiffres de 20 mm**

Ce dynamimetre-Peson-Crochet-peseur est une balance compacte, mobile, pour des applications à l'intérieur. La carcasse robuste en aluminium de ce dynamimetre-Peson-Crochet-peseur permet aussi son utilisation dans l'industrie lourde. Elle est alimentée par deux piles de 1,5 V type AA qui permettent une autonomie d'environ 65 heures. L'écran LCD dispose de chiffres de 20 mm de hauteur avec rétroéclairage. Le rétroéclairage du dynamimetre-Peson-Crochet-peseur peut être réglé, ce qui permet de prolonger le temps de fonctionnement.

Autres fonctions de ce dynamimetre-Peson-Crochet-peseur sont : pesage brut / net, fonction d'addition, fonction HOLD, fonction de zéro automatique, ainsi que la possibilité de sélectionner une unité personnalisée. Cela veut dire que l'utilisateur peut ajouter au dynamimetre-Peson-Crochet-peseur un facteur de conversion qui calcule le poids du produit, par exemple, en mètres. Le dynamimetre-Peson-Crochet-peseur permet un calibrage linéaire et peut ainsi garantir une précision spécialement élevée. En option, vous pouvez commander un certificat d'étalonnage ISO.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	10 kg
Plage de mesure max.	1000 kg
Résolution	0,2 kg
Précision	±1 % FS

Caractéristiques techniques générales	
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction de somme, poids brut, poids net, pesage
Type d'écran	LCD avec éclairage
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 20 mm
Temps de réponse	1 s
Durée de fonctionnement	65 h
Charge minimale [min]	10 kg
Zone de tarage	Tare multiple sur toute la plage de pesage
Calibrage	Calibrage linéaire possible
Dimensions	Ouverture de la manille : 20 mm Crochet : 43 x 21 mm (hauteur + largeur)
Batterie	5 x 1,5 V Piles AA (1,5V) , Alcaline-Manganèse
Capacité de la batterie	3000 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 % H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	270 x 130 x 80 mm
Poids	1366 g