INDICADOR DE POTENCIA

PCE-N27D



- **-Mide directamente hasta 63 A**
- **Medición de U, I, f, P**
- **Regleta de montaje**
- **Para el cumplimiento de la norma ISO 50001**
- **Ajuste de la magnitud**
- **Manejo sencillo**
- **Pantalla LED**
- **Instalación sencilla**

El indicador de potencia sobre regleta PCE-N27Dmide la corriente de forma directa hasta 63 A. Esto permite conectar el indicador de potencia sobre regleta directamente al cuadro principal. El indicador de potencia PCE-N27Dmide todos los parámetros de red relevantes como corriente, tensión, potencia y frecuencia. El indicador de potencia sobre regleta PCE-N27Des ideal para cumplir con la norma ISO 50001 sobre la gestión de energía.

Especificación

Tensión AC	
Rango hasta	0,01 ... 500 V
Resolución	0,01 V
Precisión	±0,5 % F.S.
Rango de frecuencia	2 ... 500 Hz
Corriente alterna AC	
Rango hasta	0,01 ... 63 A
Resolución	0,01 A
Precisión	±0,5 % F.S.
Rango de frecuencia	45 ... 500 Hz
Potencia activa	
Rango hasta	-31,5 ... +31,5 kW
Resolución	0,1 kW
Precisión	±1 % F.S. W
Frecuencia	
Rango hasta	2 ... 500 Hz
Resolución	0,01 Hz
Precisión	±0,02 % FS

Datos técnicos generales	
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 8,5 mm
Tiempo de calentamiento	15 min.
Norma de seguridad	CAT II / 600V, CAT III 300V
Tiempo de medición	0,5 s
Mounting	Para carril DIN de 35 mm
Dimensiones	Marco de pantalla: 45 x 53 mm
Rango de visualización	-1999 ... 9999
Protección IP (dispositivo)	IP00
Alimentación	230 V AC ±10% | 45 / 65 Hz
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 55 °C , 0 ... 95 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-25 ... 85 °C , 0 ... 95 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	53 x 110 x 60 mm
Peso	250 g