KAPAMA KUVVETI ÖLÇÜM SENSÖRÜ

FM300BT-SY-25-750



- **Kolay kullanım – yıllara dayanan kullanım deneyimini yansıtır**
- **Kapsamlı müşteri hizmeti – şirket içi kalibrasyon hizmeti ve yazılım güncellemeleri, güncel kılavuzların kullanımını sağlar**
- **Anında değerlendirme – seçilen kılavuzlar ve standartlara göre**
- **Proses güvenilirliği – entegre test talimatı, ölçümün kılavuzlara uygun olmasını sağlar**
- **Geniş sıcaklık çalışma aralığı**
- **Dil seçimi – DE/ EN/ ES/ FR/ IT/ CN olarak mevcuttur**
- **İlgili standartların desteği: EN 81-1, EN 81-2, EN 81-20:2014, EN 81-50:2015, EN 14120**
- **(yazılımda gösterilir)**
- **Hassas ölçümler – sürtünmesiz yönlendirme ve platform yük hücresi sayesinde**
- **Sağlam tasarım – zorlu kullanımda uzun servis ömrü için yüksek dayanımlı malzemeden gövde**
- **Kablosuz – artık rahatsız edici kablolar yok**

Drive Test'in Kapama Kuvveti Ölçüm Sensörü modeli, otomatik asansör kapıları ve makine koruma tertibatları için kablosuz, elektronik bir Kapama Kuvveti Ölçüm Sensörüdür. Drive Test, FM 300BT ile uzun süredir kendini kanıtlamış FM 300 cihazının ileri geliştirilmiş bir versiyonunu sunar. Bu model, zorlu ortamlarda yıllarca kullanım için bilinen sağlam yapıyı ve kalıcı hassasiyeti, kablosuz kullanımın esnekliği ve kullanıcı dostu bir uygulamayla birleştirir.

Böylece günlük kullanımda QR ve barkodlar üzerinden otomatik ölçüm noktası tanımlama, ölçüm değerlerinin anında kullanılabilir olması ve PDF raporunun doğrudan oluşturulması gibi birçok avantaj sağlar. Kapama Kuvveti Ölçüm Sensörü, bu sayede pratik kullanım için güvenilir bir çözümdür. Kapama Kuvveti Ölçüm Sensörü, kullanıcıya verimli ve hızlı çalışma imkânı sunar.

Özellikler

Kuvvet	
Ölçüm aralığı	0 ... 750 N
Çözünürlük	1 N
Hassasiyet	±3 N veya ölçülen değerin %3'ü

Genel teknik bilgiler	
Veri arayüzü	RS232, Bluetooth
Rijitlik	25 N/mm
Boşluk genişliği	145 mm
Menü dili	İngilizce (ABD), İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca
Koruma sınıfı (cihaz)	IP43
Güç kaynağı	3,7 V / 700 mAh
Akü / Pil	1 x 3,7 V LP Serisi , Lityum-iyon polimer pil
Pil kapasitesi	700 mAh
Güç	2,59 Wh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Depolama koşulları	-40 ... 50 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y x ø)	280 x 145 x 82 x 58 mm
Ağırlık	1700 g

Drive Test GmbH
Im Langel 26, 59872 Meschede
Germany

Telefon: +49 2903 97699 8920
info@drivetest.de