-ICA

PCE-PCS 30-ICA

» **Fabryczny certyfikat kalibracji ISO w zestawie**



Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	0,5 g
Maks. zakres pomiarowy	30 kg
Rozdzielczość (d)	0,5 g
Dokładność	± 0,5 g

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe	Liczenie sztuk, funkcja sumowania
Jednostka	g
Typ wyświetlacza	LCD
Pojemność pamięci	99 wartości
Interfejs	RS232
Obudowa	ABS (kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe)
Powtarzalność	± 0,5 g
Min. obciążenie	0,5 g
Zakres tarowania	100 %
Materiał szalki	Stal nierdzewna
Kalibracja	Zewnętrzną masą (nie w zakresie dostawy)
Czas stabilizacji	3 s
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Zasilanie	Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Akumulator / Bateria	1 x 6 V Wewnętrzny , Akumulator ołowiowo-żelowy
Pojemność	4500 mAh
Warunki pracy	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 40 °C , -10 ... 60 % RH
Wymiary (D x S x W)	320 x 320 x 125 mm
Masa	2800 g