# TERMOMETRO A SONDA

## PCE-ST 161




- **Display: LCD retroilluminato a una riga**
- **Visualizzazione della temperatura: commutabile tra °C e °F**
- **Funzioni: modalità MAX, MIN e HOLD**
- **Robusto giunto pieghevole in metallo**
- **Superficie gommata per una manipolazione antiscivolo**
- **Grado di protezione IP67**
- **Corpo in ABS/TPE/metallo**

Il termometro a sonda è un termometro pieghevole impermeabile per la misurazione precisa della temperatura. Convince grazie al rapido tempo di risposta e al display dei valori misurati di facile lettura.

Il sensore NTC misura temperature da -50 °C a +290 °C. Dopo l'uso, la sonda pieghevole può essere riposta in modo salvaspazio, mentre il robusto giunto pieghevole in metallo favorisce un utilizzo ripetuto. Il corpo in ABS, TPE e acciaio inox è impermeabile secondo il grado di protezione IP67. La superficie gommata migliora la presa durante l'utilizzo.

Il display LCD retroilluminato a una riga mostra chiaramente i valori misurati. Il termometro a sonda consente di selezionare °C o °F e di utilizzare le modalità MAX, MIN e HOLD. La modalità HOLD mantiene un valore misurato sul display, mentre MAX e MIN mostrano rispettivamente il valore massimo e minimo rilevato. Se il campo di misura viene superato, il display visualizza «OL». Dopo circa quattro minuti di inattività, il termometro a sonda si spegne automaticamente.

Grazie alla versione IP67, alla sonda pieghevole e alle pratiche funzioni di misurazione, il termometro a sonda è adatto per misurazioni affidabili della temperatura, quando i valori devono essere rilevati rapidamente e poi letti comodamente.

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Temperatura** | |
| Campo di misura | -50 ... -30 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Precisione | ±1 °C |
| **Temperatura** | |
| Campo di misura | -30 ... +120 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Precisione | ±0,5 °C |
| **Temperatura** | |
| Campo di misura | 120 ... 200 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Precisione | ±1 °C |
| **Temperatura** | |
| Campo di misura | 200 ... 290 °C |
| Risoluzione | 1 °C |
| Precisione | ±2 °C |
| **Sensor** | |
| Tipo di batteria | NTC |

| | |
|---|---|
| **Specifiche tecniche generali** | |
| Funzioni di misura | MAX, MIN, HOLD |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni del display | 1,42 Pollici |
| Tempo di risposta | 2 s |
| Tempo di funzionamento | 100 h |
| Dimensioni | Lunghezza sonda: 93 mm |
| Lingua del menu | Inglese (GB), Inglese |
| Classe di protezione (dispositivo) | IP67 |
| Batteria | 2 x 1,5 V Batteria AAA (1,5 V) , Alcalino-manganese |
| Capacità della batteria | 1200 mAh |
| Prestazioni | 3,6 Wh |
| Condizioni operative | 0 ... 60 °C , 10 ... 95 % U.R. |
| Condizioni di stoccaggio | -30 ... 70 °C , 10 ... 90 % U.R. |
| Dimensioni ( L x L x A ) | 152 x 45 x 23 mm |
| Peso | 140 g |