PCE-VE 355N



Specyfikacja

Ogólne dane techniczne	
Rozdzielczość	Format obrazu: JPEG (640 x 480) Format wideo: ASF (320 x 240)
Długość kabla	1,5 m
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz TFT
Rozmiar wyświetlacza	3,5 in
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza	30 x na sekundę
Nośnik pamięci	Karty pamięci SD
Pojemność pamięci	32 GB
Interfejs	Mini-USB, Wyjście AV , Wejście AV, Karty pamięci SD
Czujnik	CMOS
Rozdzielczość kamery	320 x 240 pikseli
Kierunek kamery	obrotowy
Czas pracy	4 h
Długość głowicy kamery	13 mm
Średnica sondy	4,5 mm
Ruch sondy kamery	Elastyczny, 2-kierunkowa, 180 °
Pole widzenia	90 °
Głębokość pola widzenia	10 ... 100 mm
Natężenie światła	5 diody LED
Język menu	Angielski (USA), Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Holenderski, Portugalski, Duński, Turecki, Polski, Rosyjski, Chiński, Japoński, Koreański, Czeski, Węgierski, Rumuński, Szwedzki, Grecki, Norweski
Klasa ochrony urządzenia	IP52
Zasilanie	AC 100 ... 240 V | 50 ... 60 Hz
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Pojemność	2300 mAh
Warunki pracy	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % RH
Wymiary (D x S x W)	207 x 118 x 37 mm
Masa	390 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com