CAMÉRA ENDOSCOPIQUE

PCE-VE 370HR



- **Diamètre de la sonde : 6,0 mm**
- **Longueur de la sonde : 1 m**
- **Sonde endoscopique flexible**
- **Éclairage avec LED frontales et latérales**
- **Tête dirigeable dans 4 directions**
- **Fonction Boost : Amélioration de la qualité de l'image**
- **Écran permettant la rotation de l'image**
- **Enregistrement d'images et de vidéos**
- **Inclus carte SD et mallette de transport**

La caméra endoscopique avec tête articulée en 4 directions est un instrument de contrôle pour des travaux de maintenance et d'inspection. La camera endoscopique vous permet de visualiser l'intérieur de machines et d'installations, et enregistrer des images et séquences de vidéo dans une carte de mémoire SD. Le diamètre de la sonde endoscopique est de seulement 6 mm, ce qui vous permet d'introduire la sonde dans des orifices très petits. La longueur utile de la sonde endoscopique est de 1 m.

Le maniement est très simple : Dirigez la sonde flexible à travers un orifice à proximité de l'endroit que vous souhaitez examiner et visualiser l'image sur l'écran. Avec le joystick vous pourrez déplacer la tête de la sonde en 4 directions. La caméra endoscopique vous permet de prendre des photos et des vidéos. Les images et les vidéos sont sauvegardés sur une carte mémoire SD. Vous pouvez transférer ces enregistrements à un ordinateur pour les analyser à posteriori. Grâce au guidage flexible, le poids léger et l'optique excellente, vous pouvez détecter avec cette caméra endoscopique d'une façon rapide et facile les défauts des machines, etc. Cette caméra endoscopique est un excellent outil pour les travaux de maintenance préventive. Il vous permettra d'économiser du temps et les dépenses de démontage des machines.

Spécifications

Caractéristiques techniques générales	
Résolution	Format d'image : JPEG (640 x 480) Format vidéo : ASF (320 x 240)
longueur du câble	1 m
Type d'écran	Écran TFT
Taille de l'écran	3,5 pouces
Taux de rafraîchissement de l'écran	30 x par seconde
Support de stockage	Carte SD
Capacité de stockage	32 GB
Interface	Mini-USB, AV out, AV en, Carte SD
Capteur	CMOS
Résolution de la caméra	320 x 240 pixels
Orientation de la caméra	oriantable
Durée de fonctionnement	4 h
Longueur de la tête de sonde	23,5 mm
Diamètre de la tête de la sonde	6 mm
Mouvement de la sonde de la caméra	4-Voies, 110 °
Champ de vision	87,1 °
Profondeur du champ de vision	10 ... 60 mm
Intensité lumineuse	3 LEDs frontales, 2 LEDs latérales
Langage du menu	Anglais (US), Allemand, Français, Italien, Espagnol, Néerlandais, Portugais, Danois, Turc, Polonais, Russe, Chinois, Japonais, Coréen, Tchèque, Hongrois, Roumain, Suédois, Grec, Norvégien
Classe de protection	IP52
Alimentation	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Type de connecteur	Appareil - Fiche euro
Capacité de la batterie	2300 mAh
Conditions de fonctionnement	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	207 x 118 x 37 mm
Poids	390 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr