PCE-PME 40


40.00
kPa
TIME
12:08:59
MANOMETER
MODE
UNIT
HOLD
TIME
DATE
ZERO
CLEAR
RECORD
PCE-PME Series

Especificación

Presión diferencial	
Rango de medición	-40 ... +40 kPa
Resolución	0,01 kPa
Precisión	±1 % F.S.
Presión diferencial	
Rango de medición	-400 ... +400 mbar
Resolución	0,1 mbar
Precisión	±1 % F.S.

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	MIN, MAX, HOLD, AVG
Unidades	inHg, Pa, bar, mmHg, mbar, hPa, inH2O, kPa, psi, kg/cm², psi, Ozf/in², ftH2O
Tipo de pantalla	Pantalla LCD a color
Medio de almacenamiento	Memoria interna
Capacidad de almacenamiento	15996 Mediciones
Cuota de registro desde	1 s
Cuota de registro hasta	9999 s
Interfaz de datos	USB-C
Tiempo de funcionamiento	13 h
Desconexión automática ajustable	1 ... 99 min.
Alarma	Acústico
Modos de alarma	Superior, Inferior
Sobrepresión	3 kPa
Idioma del menú	Inglés
Protección IP (dispositivo)	IP20
Alimentación	5 V
Capacidad de la batería	1000 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 60 °C , 0 ... 95 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 60 °C , 0 ... 95 % H.r.
Dimensiones (L x A x A x P)	229,5 x 63 x 162 x 32 mm
Peso	180 g