PLATFORMWEEGSCHAAL

PCE-SD 153C



- **IJkbaar (levering incl. ijking)**
- **Bi-directionele RS-232 interface**
- **stuk-telfunctie**
- **opsom-functie**
- **Max. / Min. weergave**
- **procentweging**
- **receptweging**
- **statistiekfunctie**
- **wegen van dieren mogelijk**
- **brutto / netto weergave**
- **tarrageheugen**

De platformweegschaal is een voordelige en robuuste weegschaal. De ijking van de platformweegschaal is volgens de handelsklasse M III. Het stabiele frame is gemaakt van gelakt staal en de weegschaal heeft een kunststof gecoat stalen plateau. De platformweegschaal heeft in hoogte verstelbare pootjes die voor een zeer goede stabiliteit zorgen.

Het bedienveld van de platformweegschaal is gemonteerd op een statief die op een comfortabele hoogte gemonteerd is. Voor een optimale leesbaarheid van het beeldscherm kan de hellingshoek van het beeldscherm veranderd worden. De functies van de platformweegschaal zijn: autotarra, stuks telling, tarra geheugen, bruto / netto weging, procentweging, grenswaardeweging en nog veel meer. Andere sterke punten van deze weegschaal zijn de verschillende (optionele) opties, zoals een analoge uitgang 4 ... 20mA of 0 ... 10 V, LAN-interface, potentiaal vrij contact, USB dataopslag, scanneraansluiting etc. Deze platformweegschaal is ook verkrijgbaar in een uitvoering zonder statief.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	1 kg
Meetbereik tot [max.]	150 kg
Resolutie [d]	50 g
Nauwkeurigheid	50 g
Kalibratiewaarde [e]	50 g

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties	MIN, MAX, Gemiddelde waarde
Meetfuncties (extra informatie)	Telfunctie, totalisatiefunctie, percentagewegen, receptwegen, statistiekfunctie, dierweegfunctie
Eenheden	kg, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	18 mm
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Herhaalbaarheid	10 g
Minimale belasting [min]	1 kg
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het volledige meetbereik
Afmetingen	Display 190 x 140 x 65 mm Platform 500 x 600 x 150 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 3 s
Lineariteit	20 g
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP54, IP65
Stroomvoorziening	230 V AC | 50 Hz 6 VA / 12 V DC 1,2 A
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Batterij	1 x 3 V CR 2032 (knoopcel 3V) , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	730 x 510 x 870 mm
Gewicht	25000 g