DIJITAL TERAZI

PCE-SD 1500E SST



- **M III sınıfı onaylandı**
- **Tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır**
- **Koruma sınıfı IP68 - IP65**
- **Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max**
- **Ortalama ağırlık tespiti**
- **Birkaç tartım toparlamak**

Dijital Terazi PCE-SD 1500E SST, tamamen yüksek kaliteli ve aside dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Dijital Terazinin içine yerleştirilmiş yük hücreleri IP68 koruma sınıfına sahiptir. Dijital Terazinin vida bağlantıları ya da girintileri olmayan pürüzsüz tartım yüzeyi, Dijital Terazinin hızlı ve güvenilir bir şekilde temizlenebilmesini sağlar. Dijital Terazinin platform boyutu, ölçüm aralığına bağlı olarak farklı boyutlarda mevcuttur. Dijital Terazide toplama fonksiyonu, sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu, reçete tartım fonksiyonu, çoklu dara, kaydedilebilir dara değeri, brüt-net tartım ve ayarlanabilir ağırlık sınırları MİN / MAKS / OK gibi çeşitli fonksiyonlar bulunur.

Dijital Terazi, izleme ve kontrol görevleri için arayüzler ile donatılabilir. Bunun için çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-10 mA ve 0-10 V arayüzün yanı sıra pasif 3 potansiyelsiz kontak / OC opsiyonel olarak sunulur. Endüstri alanında Dijital Terazi için özel boyut ve fonksiyonlar gerekebilir. Bu tür uygulamalar için SMS bildirimli seviye kontrolü gibi bireysel çözümler de sunulur.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	10 kg
Ölçüm aralığı [maks]	1500 kg
Çözünürlük [d]	0,5 kg
Hassasiyet	0,5 kg
Kalibrasyon değeri [e]	0,5 kg

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	4 m
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Hayvan tartım fonksiyonu, parça sayma fonksiyonu, reçete karışımı tartımı, birden fazla tartımın toplanması
Birimler	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	10 kg
Dara aralığı	Tüm ölçüm aralığı boyunca çoklu dara
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 3 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP65, IP68
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Akü / Pil	1 x 3 V CR 2032 (3V düğme pil) , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	1250 x 1250 x 80 mm
Ağırlık	100000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr