ISO-UDLØBSKOP

PCE-128/4



- **Højglanspoleret og finbearbejdet**
- **Høj afløbsnøjagtighed**
- **Fabrikskalibreringscertifikat medfølger**
- **Med overløbskanal**
- **Opfylder internationale standarder**
- **Yderligere V-stativ fås**

En ISO-udløbskop er velegnet til bestemmelse af flydetiden for newtonske eller næsten newtonske væsker og anvendes ofte i laboratorier og industriel produktion. Ved brug skal dysen lukkes, og målematerialet hældes i en ISO-udløbskop. Ved at lægge glaspladen på en ISO-udløbskop skabes der et undertryk, som gør det muligt at placere koppen i stativet til tidsmålingen. Når glaspladen derefter trækkes væk fra en ISO-udløbskop, kan målingen startes. Så snart flowet går i stå, skal tiden stoppes. Til bestemmelse af en relativ værdi er denne metode fuldt tilstrækkelig på mange områder.

For fortsat at sikre nøjagtigheden af en ISO-udløbskop er det vigtigt at rengøre den efter hver brug. Det skal sikres, at overfladen inde i koppen ikke beskadiges. Enhver ridse og alle indtørrede materialerester påvirker de efterfølgende målinger.

Specifikation

Viskositet	
Måleområde	34 ... 135 mm^2/s

Generelle tekniske data	
Displaytype	uden display
Standard(er)	ISO 2431, DIN 53224, EN 535, ASTM D5125
Kabinet	Rustfrit stål
Diameter på udløbsdysen	4 mm
Udløbstid	30 ... 100 s
Dimensioner	Udvendig diameter: 85 mm Indvendig diameter: 50 mm Bægerets højde: 85 mm
Driftsbetingelser	10 ... 40 °C , 20 ... 80 % r. F.
Opbevaringsforhold	10 ... 40 °C , 20 ... 80 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	85 x 85 x 85 mm
Vægt	353 g