PLATFORMSVÆGT

PCE-EP 150P2-ICA



- **Enkeltpunkts-platformsvægt (1 vejecelle)**
- **Vægt med to vejeområder: 60 / 150 kg**
- **Frit indstillelig måleenhed: kg / ...**
- **Tovejs RS-232-grænseflade**
- **Batteri- og netdrift**
- **Display med IP54-beskyttelse**
- **Aftageligt stativ inkl. holder**
- **Slukningsfunktion (kan deaktiveres)**
- **Hold-funktion (fastholder vægtvisningen)**
- **PEAK-/MAX-vejningsfunktion**
- **Summeringsfunktion**

Den robuste platformsvægt er et sandt multitalent. Stativet på denne platformsvægt kan nemt adskilles fra platformen sammen med stativholderen og eventuelt forsænkes i bordet. Kablet mellem platformen og displayet har et stik og er ca. 1,6 m langt. Displayet på denne platformsvægt er placeret i et kabinet af rustfrit stål med kapslingsklasse IP54. Displayet kan monteres på et bord, på en væg eller på stativet til en platformsvægt.

Denne platformsvægt har to vejeområder: op til 60 kg med en opløsning på 10 g samt over 60 kg til 150 kg med en opløsning på 20 g. Vejepladen har målene 500 x 600 mm. Stativet kan tages af, og denne platformsvægt kan kalibreres. Den er udført som en enkeltpunktsvægt med én vejecelle og har en frit indstillelig måleenhed, kg / ... .

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	0 kg
Måleområde op til [Max]	60 kg
Opløsning [d]	10 g
Nøjagtighed	±3 d (tre gange opløsningen)
Vejeområde	
Måleområde fra	60 kg
Måleområde op til [Max]	150 kg
Opløsning [d]	20 g
Nøjagtighed	±3 d (tre gange opløsningen)

Generelle tekniske data	
Udgange	4 ... 20 mA, LO, OK, HI
Kabellængde	1,6 m
Målefunktioner	MIN, MAX, HOLD, peak
Målefunktioner (yderligere information)	Totalisatorfunktion, styktællerfunktion, dyrevejningsfunktion, containervejningsfunktion, filterfunktion
Enheder	kg, lb
Enheder, yderligere oplysninger	Frit justerbar vejeenhed, f.eks. kg/m
Displaytype	LCD
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 25 mm
Interface	tovejs RS232
Vægttype	Vægt til to måleområder
Tareringsområde	Flere tareringer over hele vejeområdet
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP54
Strømforsyning	Genopladeligt batteri: 6 V / 4,5 Ah Strømforsyning: 9 V / 1,2 A
Stiktype	Instrument-eurostik
Batteri	1 x 6 V Intern , Bly-gel-akku
Kapacitet	4500 mAh
Driftsbetingelser	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	600 x 500 x 600 mm
Vægt	25500 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com