VEJEPLATFORM

PCE-SD 600B



- **Verificeret i henhold til M III**
- **Summering af flere vejninger**
- **Procentvis sammenligningsvejning**
- **Filter (responstid) kan indstilles**
- **Dyrevejefunktion**
- **Styktællefunktion**
- **Én taraværdi kan gemmes**
- **Kabellængde til displayet: 4 m**
- **Kabellængde mellem vejeprofilerne: 5 m**
- **Opskriftsbaseret blandingsvejning**
- **Tolerancebestemmelse: vægt min. / OK / maks.**

Den verificerede Vejeplatform med et vejeområde på 4 ... 600 kg kan verificeres og er beregnet til mobil brug. Som mobil Vejeplatform er den velegnet til vejning af store eller lange objekter takket være de fleksibelt forskydelige vejeprofiler. Kabellængden mellem de to vejeprofiler er 5 m. Også "eksotiske" pallestørrelser kan vejes hurtigt og bekvemt. Denne verificerede vægt er fremstillet af lakeret stål. Vejeresultaterne kan aflæses tydeligt på det eksterne display via et 4 m langt kabel. Displayenheden til Vejeplatform kan placeres på et bord eller monteres på væggen.

Yderligere funktioner omfatter styktælling, summering, min.-/maks.-visning, filterfunktion, tarafunktion, procentvis sammenligningsvejning, toleranceregistrering samt brutto-/nettotast på displayet og meget mere. Den integrerede RS-232-interface muliggør dataoverførsel til en pc. Softwarepakken til den verificerede vægt fås som ekstraudstyr.

Minimumsbelastningen er den belastning, som verifikationsmyndigheden kontrollerer nøjagtigheden fra. Den verificerede vægt viser også lavere vægte, men disse må ikke anvendes i forbindelse med lovpligtig vejning.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	4 kg
Måleområde op til [Max]	600 kg
Opløsning [d]	0,2 kg
Nøjagtighed	0,2 kg
Kalibreringsværdi [e]	0,2 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	4 m
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Dyrevejningsfunktion, summering af flere vejninger, styktællingsfunktion, procentvis sammenlignende vejning, receptvejning, statistikfunktion
Enheder	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	4 kg
Tareringsområde	Flere tareringer over hele vejeområdet
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 3 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP54, IP67
Strømforsyning	230 V vekselstrøm | 50 Hz, 8 VA
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V Knapcelle , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1125 x 120 x 77 mm
Vægt	41000 g