BALANCE COMMERCE

PCE-SD 60SST C



- **Vérifiée selon la classe de vérification MIII**
- **Fabriqué complètement en acier inoxydable IP67 - IP65**
- **Fonction de calcul d'unités**
- **Fonction d'addition**
- **Indicateur de poids Max. / Min.**
- **Pesage en pourcentage**

La balance commerce avec écran déplacé est vérifiable selon MIII et est envoyée vérifiée. Les cellules de charge de la balance commerce ont une protection IP67 et l'écran en acier inoxydable a IP65. Pour cette raison, la balance commerce est idéale pour des zones avec une humidité très haute ou pour des zones avec des exigences hygiéniques élevées. Avec une fonction optionnelle, vous pourrez utilisez cette balance commerce dans des bateaux. Les fonctions standards des balances d'acier inoxydable résistantes à l'eau sont les suivantes: addition, calcul de pièces, recettes, pesage en pourcentage, pesage d'animaux, valeurs limite avec alarme, etc. Grâce à sa classe de protection élevée IP, la balance commerce n'incorpore aucune interface. Cependant, nous vous offrons des interfaces optionnelles pour la balance commerce comme RS-232, USB, LAN, contact de commande OC, interfaces analogiques 4-20 mA ou 0-10 V.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	400 g
Plage de mesure max.	60 kg
Résolution	20 g
Précision	20 g
Echelon [e] de vérification d'Homologation	20 g

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	1 m
Fonctions de mesure	MIN, MAX, Valeur moyenne
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction de comptage de pièces, fonction de totalisation, pesée en pourcentage, pesée de recettes, fonction statistique, fonction de pesée d'animaux
Unités	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type d'écran	LED
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 18 mm
Interface	RS232 bidirectionnel
Arrêt automatique	5 min
Charge minimale [min]	400 g
Zone de tarage	Tare multiple sur toute la plage de pesage
Dimensions	Écran : 190 x 140 x 65 mm Plateforme : 400 x 500 x 100 mm
Echelon d'Homologation [e]	M III
Temps de stabilisation	< 3 s
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP65, IP67
Alimentation	230 V AC | 50 Hz 8 VA
Type de connecteur	Fiche avec terre
Batterie	1 x 3 V pile bouton , Batterie Li-Ion
Capacité de la batterie	220 mAh
Dimensions (L x L x H)	660 x 400 x 120 mm
Poids	17000 g