GULVVÆGT

PCE-SD 600E



- **Bestemmelse af vægttolerance: min. / ok / maks.**
- **Bestemmelse af gennemsnitsvægt**
- **Summering af flere vejninger**
- **Procentvis sammenligningsvejning**
- **Justerbart filter (reaktionstid)**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Styktællingsfunktion**
- **Én taraværdi kan gemmes**
- **Blandet vejning efter opskrift**
- **Justerbart tovejs RS-232-interface**
- **Printersprog: Line Mode og EPL2**

Gulvvægt har et vejeområde på 4 ... 600 kg, leveres verificeret og er på grund af sin solide konstruktion beregnet til stationær brug. Den robuste udførelse og den store platform gør denne Gulvvægt særligt velegnet til vejning af store genstande. Gulvvægt er fremstillet af lakeret stål og fås i forskellige platformstørrelser afhængigt af vejekapaciteten. Der fås tilkøbte opkørselsramper til Gulvvægt, som gør det muligt at køre op på eller igennem platformen. Displayenheden kan placeres på et bord eller fastgøres på væggen. Som tilvalg kan der også bestilles et stativ i rustfrit stål.

Den integrerede RS-232-grænseflade muliggør tovejskommunikation mellem Gulvvægt og en pc og giver programmører alsidige muligheder for systemintegration. Med en valgfri adapter kan vejedata også gemmes på en USB-nøgle. Yderligere systemintegration er mulig med den valgfri analogudgang på 4 ... 20 mA eller grænseværdifunktionen med OC-skiftekontakter. Direkte tilslutning af en printer er også mulig via RS-232-grænsefladen.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	4 kg
Måleområde op til [Max]	600 kg
Opløsning [d]	0,2 kg
Nøjagtighed	0,2 kg
Kalibreringsværdi [e]	0,2 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	4 m
Målefunktioner	Gennemsnitsværdi, MIN, MAX
Målefunktioner (yderligere information)	Dyrevejningsfunktion, styktællingsfunktion, receptvejning
Enheder	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	4 kg
Tareringsområde	Flere tareringer over hele måleområdet
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 4 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP54, IP67
Strømforsyning	230 V, 50 Hz, 8 VA
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V Knapcelle , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1250 x 1250 x 85 mm
Vægt	100000 g