BALANZA PARA PALÉS

PCE-SD 600E



- **Determinación de tolerancia MIN / OK / MAX**
- **Determinación de peso medio**
- **Suma de varios pesajes**
- **Pesaje en porcentaje y comparativo**
- **Filtro (tiempo de respuesta) ajustable**
- **Función para pesar animales**
- **Función cómputo de piezas**
- **Pesaje de recetas y mezclas**
- **Interfaz RS-232 bidireccionable y ajustable**
- **Desconexión automática ajustable**
- **Botón bruto/neto en pantalla**

La balanza para palés es verificable. Su construcción maciza indica que es para una instalación fija. Gracias a su acabado resistente y su amplia plataforma, esta balanza para pales verificable es ideal para el pesado de grandes objetos. La balanza para palés verificable cuenta con una terminación en acero lacado, y según su capacidad de pesaje, está disponible en diferentes dimensiones. Existen rampas de acceso opcionales para esta balanza para palés verificable que permiten convertirla en una balanza de tránsito. El indicador digital se puede colocar en una mesa o fijarlo en una pared; opcionalmente se puede pedir un trípode de acero inoxidable. La interfaz RS-232 integrada permite una transferencia de datos bidireccional entre la balanza para palés verificable y el PC, lo que ofrece la posibilidad de realizar una programación y una integración de sistema múltiple. Mediante un adaptador opcional, los datos de pesaje pueden también almacenarse en un stick USB. Otra integración de sistema permite una salida analógica opcional de 4-20 mA o la función de valores límite con contactos conmutados OC. También es posible una conexión directa a una impresora a través de la interfaz RS-232. Funciones como auto tara, cómputo de piezas y memoria de un valor tara fijo facilitan mucho el trabajo.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	4 kg
Rango hasta (max.)	600 kg
Resolución	0,2 kg
Precisión	0,2 kg
Valor de verificación [e]	0,2 kg

Datos técnicos generales	
Longitud del cable	4 m
Funciones de medición	Valor medio, MIN, MAX
Funciones de medición (información adicional)	Función de pesaje de animales, función de cómputo de piezas, pesaje de mezcla de recetas
Unidades	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 18 mm
Interfaz de datos	RS-232 bidireccional
Desconexión automática	5 min.
Carga mínima [mín.]	4 kg
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango
Calibración	externo
Dimensiones	Pantalla 190 x 140 x 65 mm
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	< 4 s
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP54, IP67
Alimentación	230V 50Hz, 8V A
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Batería	1 x 3 V Pila de botón , Batería Li-Ion
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	1250 x 1250 x 85 mm
Peso	100000 g