PCE-SD 33C



Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	200 g
Maks. zakres pomiarowy	30 kg
Rozdzielczość (d)	10 g
Dokładność	10 g
Działka legalizacyjna [e]	10 g

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	MIN, MAX, Wartość średnia
Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe	Liczenie sztuk, Sumowanie serii ważeń, Porównanie z zadanymi progami, Funkcja statystyka, Sporządzanie receptur, Przeliczanie procentowe, Pamięci tar, Wskazywania wartości maksymalnej, Baza danych tar, produktów i Użytkowników
Jednostka	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Typ wyświetlacza	LED
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	18 mm
Interfejs	RS232 (dwukierunkowy)
Automatyczne wyłączanie	5 min
Powtarzalność	2 g
Min. obciążenie	200 g
Zakres tarowania	Wielokrotne tarowanie w pełnym zakresie pomiarowym
Kalibracja	Zewnętrzna
Wymiary	Wyświetlacz 190 x 140 x 65 mm Platforma 500 x 600 x 150 mm
Klasa dokładności [e]	M III
Czas stabilizacji	< 3 s
Liniowość	3 g
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP54, IP65
Zasilanie	230 V AC | 50 Hz | 8 VA 12 V DC | 850 mA
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Akumulator / Bateria	1 x 3 V Bateria guzikowa , Bateria litowo-jonowy
Pojemność	220 mAh
Warunki pracy	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (bez kondensacji)% RH
Warunki przechowywania	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % RH
Wymiary (D x S x W)	510 x 730 x 870 mm
Masa	25000 g