AKÜLÜ TORK ANAHTARI

PCE-TWT 2500



- **Çalışma modları: Tork, dönme açısı**
- **Hassas tork ayarı**
- **Çok kademeli dişli**
- **PC yazılımı**
- **3,2 m bağlantı kablosu**

Akülü Tork Anahtarı, en son teknolojiyi sağlam yapıyla birleştirir ve en çeşitli montaj işlerinde en yüksek hassasiyeti garanti eder. İki akıllı çalışma modu, kapsamlı koruma fonksiyonları ve 220 V üzerinden güvenilir güç kaynağı ile bu Akülü Tork Anahtarı, endüstri, atölye ve montaj işleri için ideal çözümdür.

Tork Modunda (Torque Mode) istenilen tork değeri hızlı ve kesintisiz bir şekilde ayarlanabilir. Kontrol tuşları sayesinde değer kolayca değiştirilebilir ve tetiğe basıldığında vidalama işlemi başlar. Tork + Açısal Mod (Torque + Angle Mode) ise sıkma işlemini yalnızca tork üzerinden değil, aynı zamanda dönme açısı üzerinden de kontrol etmeyi sağlar. Yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar için mükemmel bir çözüm sunar.

Akülü Tork Anahtarının diğer öne çıkan özellikleri arasında yüksek tekrarlanabilirlik ile hassas tork ayarı, güvenilir güç aktarımı sağlayan çok kademeli şanzıman ve sıkma sonucu değerlendirmesinde kullanıcıyı destekleyen alarm ve kontrol fonksiyonları yer alır. Entegre koruma özellikleri, örneğin sıcaklık izleme, aşırı ısınmayı önler ve aracın ömrünü uzatır. Şebeke ile çalışabilen tasarımı sayesinde şarj molası vermeden kesintisiz çalışma imkânı sunar.

Bir diğer öne çıkan özelliği ise, kaydedilen tüm vidalama verilerinin rahatlıkla okunabilmesini sağlayan birlikte verilen yazılımdır.

Özellikler

Tork	
Ölçüm aralığı	400 ... 2500 Nm
Çözünürlük	1 Nm
Hassasiyet	Ölçüm değerinin ±%5'i

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	3,2 m
Birimler	Nm
Bağlantılar	1 inç
Ekran tipi	TFT-Renkli ekran
Ekran boyutu	1,1 İnç
Kayıt alanı	Dahili hafıza
Hafıza kapasitesi	66536 Değer
Veri arayüzü	Mini-USB
Maks. akım tüketimi	6 A
Devir	7,5 RPM
Menü dili	İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce (ABD), Çince
Koruma sınıfı (cihaz)	IP20
Güç kaynağı	110 ... 220 V AC
Konektör tipi	Euro fiş
Çalışma koşulları	-20 ... 50 °C , %10 ... 90 n.o.
Depolama koşulları	-20 ... 50 °C , %10 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	310 x 85 x 250 mm
Ağırlık	8000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr