APPAREIL DE TEST D'IMPACT

PCE-DDO 10



- **Écran grand**
- **Maniement facile**
- **Interface USB - Mesure de dureté de caoutchouc mou**
- **Mesure de 100 shore O**
- **Enregistrement des valeurs de mesure**

L'appareil de test d'impact PCE-DDO 10 mesure la dureté shore de produits de caoutchouc mou. L'appareil de test d'impact de caoutchouc mou montre les valeurs de mesure sur un écran. La plage de mesure de l'appareil de test d'impact PCE-DDO 10 comprend de 0 ...100 shore O. Avec l'interface USB, on peut transférer à un PC les valeurs de mesure représentées sur l'écran. Le logiciel facile de l'appareil de test d'impact PCE-DDO 10 permet d'examiner en détail les données obtenues. Avec la fonction intégrée de recherche du logiciel, il est possible de chercher des données avec la valeur, la date et l'heure ou bien avec le nom. Grâce à la fonction de valeur de tolérance et la fonction d'alarme intégrée, le dispositif est un élément indispensable pour tout opération du traitement du caoutchouc moi. Les résultats des mesures sont précis et le maniement de l'appareil de test d'impact est simple.

Spécifications

Dureté	
Plage de mesure jusqu'à	0 ... 100 Shore 0
Résolution	0,1 Shore 0
Précision	±1 Shore 0

Caractéristiques techniques générales	
Fonctions de mesure	MAX, Valeur moyenne
Principe de mesure	Charge du ressort
Support de stockage	Mémoire interne
Capacité de stockage	500 Mesures
Interface	Mini-USB
Norme(s)	GB/T 531.1, ISO7619-1, ASTM D 2240
Durée de fonctionnement	20 h
Durée de charge	3 h
Dispositif de frappe	Type D
Dimensions	Corps de pénétration / géométrie : - Diamètre de la tige à ressort : 2,38 mm ± 0,08 - Diamètre de la bille : 1,19 mm ± 0,05
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP20
Alimentation	3,6V
Type de connecteur	Appareil - Fiche euro
Batterie	3 x 1,2 V Batterie AAA , Batterie nickel-métal-hydrure
Capacité de la batterie	1200 mAh
Conditions de fonctionnement	0 ... 50 °C , 20 ... 85 % H.r.
Conditions de stockage	-30 ... 80 °C , 5 ... 95 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	153 x 50 x 29 mm
Poids	170 g