ENDOSCOPIO

PCE-VE 370HR3



- **Funzione Boost: migliora la qualità delle immagini in condizioni di scarsa**
- **illuminazione**
- **Possibilità di rotazione dell'immagine**
- **Cavo flessibile**
- **Diametro della sonda: 6,0 mm**
- **Registrazione di immagini e video**
- **Illuminazione LED (2 LED laterali per un illuminazione ottimale)**
- **Testina direzionabile in ogni direzione**
- **Memory card SD da 8 GB**
- **Valigetta per trasporto inclusa**

L'endoscopio con testina orientabile PCE-VE 370HR3 è lo strumento ideale per qualsiasi tecnico della manutenzione e per gli ingegneri dello sviluppo. L'endoscopio con testina orientabile in ogni direzione consente di visualizzare le parti interne dei macchinari, degli impianti e registrare immagini e sequenze video in una memory card SD. Il diametro del cavo è di soli 6,0 mm. Questo consente di penetrare all'interno fino a raggiungere anche i componenti molto piccoli. La lunghezza utile del cavo è di 3 m. Il funzionamento è molto semplice: si fa passare il cavo flessibile attraverso un foro o una cavità vicino al punto che si vuol vedere e si osserva tutto sul display. Con una leva di comando si può muovere l'estremità della videocamera in ogni direzione. È possibile scattare una foto per la documentazione che viene registrata nella memoria dell'endoscopio con testina orientabile. È possibile trasferire l'immagine a un PC quando si vuole e lì analizzare tranquillamente l'immagine o mostrarla ad altre persone. Grazie alla guida flessibile, allo scarso peso e all'ottica eccellente, con questo endoscopio con testina orientabile in ogni direzione è possibile rilevare in modo semplice e veloce i punti deboli e problematici. Tutto questo consente di prendere le dovute contromisure senza dover smontare niente.

Specifiche

Specifiche tecniche generali	
Risoluzione	Formato immagine: JPEG (640 x 480) Formato video: ASF (320 x 240)
lunghezza del cavo	3 m
Tipo di display	Display a colori TFT
Dimensioni del display	3,5 Pollici
Frequenza di aggiornamento del display	30 x al secondo
Supporto di memorizzazione	Scheda SD
Capacità di stoccaggio	32 GB
Interface	Mini-USB, Uscita AV, AV in, Scheda SD
Sensor	CMOS
Risoluzione della telecamera	320 x 240 pixel
Camera orientation	Orientabile
Tempo di funzionamento	4 h
Lunghezza della testa della telecamera	≤3 mm
Diametro del corpo macchina	6 mm
Movimento della sonda della telecamera	A 4 vie, 110 °
Campo visivo	87,1 °
Profondità del campo visivo	10 ... 60 mm
Intensità luminosa	3 LED nella parte anteriore, 2 LED nella parte laterale
Lingua del menu	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Portoghese, Danese, Turco, Polacco, Russo, Cinese, Giapponese, Coreano, Repubblica Ceca, Ungherese, Rumeno, Svedese, Greco, Norvegese
Classe di protezione (dispositivo)	IP52
Alimentazione	AC 100 ... 240 V | 50/60 Hz
Tipo di connettore	Dispositivo Europlug
Capacità della batteria	1150 mAh
Condizioni operative	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	207 x 118 x 37 mm
Peso	390 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it