-ICA

PCE-324-ICA

» **inclui certificado de calibração ISO**



Especificação

Nível de pressão sonora	
Faixa de medição com	30 ... 130 dBA
Resolução	0,1 dB
Precisão	±1,5 dB (94 dB @ 1 kHz) e ±5 dB (94 dB @ 8 kHz)
Nível de pressão sonora	
Faixa de medição com	35 ... 130 dBC
Resolução	0,1 dB
Precisão	±1,5 dB (94 dB @ 1 kHz) e ±5 dB (94 dB @ 8 kHz)
Nível de pressão sonora	
Faixa de medição com	30 ... 80 dB
Resolução	0,1 dB
Precisão	±1,5 dB (94 dB @ 1 kHz) e ±5 dB (94 dB @ 8 kHz)
Nível de pressão sonora	
Faixa de medição com	60 ... 110 dB
Resolução	0,1 dB
Precisão	±1,5 dB (94 dB @ 1 kHz) e ±5 dB (94 dB @ 8 kHz)
Nível de pressão sonora	
Faixa de medição com	80 ... 130 dB
Resolução	0,1 dB
Precisão	±1,5 dB (94 dB @ 1 kHz) e ±5 dB (94 dB @ 8 kHz)

Dados técnicos gerais	
Funções de medição	MIN, MAX, HOLD
Avaliação do tempo	rápido (125 ms), lento (1 segundo)
Ponderação de frequência	A, C
Tipo de tela	Tela colorida LCD retroiluminada
Tamanho da tela	2 Polegada
Taxa de medição	2 x por segundo
Tipo de microfone	Microfone condensador
Norma(s)	IEC 61672-1 (Classe II)
Desligamento automático	20 min
Rosca do tripé	1/4 polegada
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Bateria	4 x 1,5 V Pilha AAA (1,5 V) , Manganês alcalino
Capacidade	1200 mAh
Condições operacionais	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % UR
Condições de armazenamento	-10 ... 60 °C , 10 ... 70 % UR
Dimensões (L x W x H)	210 x 64 x 32 mm
Weight	123 g