BALANÇA VERIFICÁVEL

PCE-SD 6000E



- **Determinação de tolerância MIN / OK / MAX**
- **Determinação de peso médio**
- **Soma de várias pesagens**
- **Pesagem em percentagem e comparativo**
- **Filtro (tempo de resposta) ajustável**
- **Função para pesar animais**

A balança é enviada verificada. A sua construção maciça indica que é para uma instalação fixa. Graças a seu acabamento resistente e sua ampla plataforma, esta balança verificável é ideal para a pesagem de grandes objetos. A balança verificável conta com uma terminação em aço laqueado, e segundo sua capacidade de pesagem, está disponível em diferentes dimensões. Existem rampas de acesso opcionais para esta balança verificável que permitem convertê-la numa balança de trânsito. O indicador digital pode ser colocado numa mesa ou fixado numa parede; opcionalmente pode-se pedir um tripé de aço inoxidável. A interface RS-232 integrada permite uma transferência de dados bidirecional entre a balança verificável e o PC, o que oferece a possibilidade de realizar uma programação e uma integração de sistema múltiplo. Mediante um adaptador opcional, os dados de pesagem podem também ser armazenados num stick USB. Outra integração de sistema permite uma saída analógica opcional de 4-20 mA ou a função de valores limite com contatos comutados OC. Também é possível uma conexão direta a uma impressora através da interface RS-232. Funções como autotara, contagem de peças e memória dum valor tara fixo facilitam muito o trabalho.

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	40 g
Faixa de medição máx.	6000 kg
Resolução [d]	2 kg
Precisão	2 kg
Valor de verificação [e]	2 kg

Dados técnicos gerais	
Comprimento do cabo	4 m
Funções de medição	MIN, MAX, Valor médio
Funcções de medição (informação adicional)	Função de pesagem de animais, soma de várias pesagens, pesagem em percentagem, função de contagem de peças, pesagem de receitas combinadas
Unidades	kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo do display	LED
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 18 mm
Interface	RS232 bidirecional
Desligamento automático	5 min
Carga mínima [min]	40 g
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa de pesagem
Calibração	externo
Dimensões	Display 190 x 140 x 65 mm
Classe de verificação [e]	M III
Tempo de estabilização	< 3 s
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP67, IP54
Alimentação	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Bateria	1 x 3 V Pilha tipo botão , Bateria de íon-lítio
Capacidade	220 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sem condensação)% HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	1500 x 2000 x 112 mm
Peso	19000 g