BALANÇA PARA PALETES

PCE-SD 3000U SST



- **Verificável (verificação incluída na encomenda)**
- **Totalmente de aço inoxidável IP68 - IP65**
- **Função contagem de peças**
- **Função de soma**
- **Indicação MAX / MIN**
- **Pesagem em percentagem**
- **Pesagem para receitas**
- **Função estatística**
- **Função para pesar animais**
- **Indicação bruto / líquido**
- **Memória de tara**

A balança para paletes em aço inoxidável é uma balança simples que se fornece calibrada. As medições da balança para paletes em aço inoxidável com forma de U correspondem exatamente com as dimensões duma palete EUA. A balança para paletes em aço inoxidável com forma de U permite uma colocação rápida e simples, colocando a empilhadeira justamente entre ambas as travessas para deixar a palete sobre estas. As quatro células da balança para paletes em aço inoxidável têm proteção IP68 e encontram-se nas esquinas da balança. A caixa é de um aço inoxidável maciço anticorrosivo e antiácidos. A tela da balança para paletes em aço inoxidável tem uma proteção IP65 e pode ser colocada sobre uma mesa ou fixar-se na parede. Existe a possibilidade de fornecer a balança para paletes em aço inoxidável com interfaces opcionais, como por exemplo, RS-232, USB, LAN, 4-20 mA, etc.; entende-se que isto modificará o tipo de proteção. Para um transporte cômodo da balança para paletes em aço inoxidável, as travessas de pesagem dispõem de rodas. As funções da balança para paletes em aço inoxidável são autotara, contagem de peças, memória de tara, pesagem de bruto/líquido, pesagem em percentagem, pesagem de valores limite, etc.

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	20 kg
Faixa de medição máx.	3000 kg
Resolução [d]	1 kg
Precisão	1 kg
Valor de verificação [e]	1 kg

Dados técnicos gerais	
Comprimento do cabo	4 m
Funções de medição	MIN, MAX, Valor médio
Funcções de medição (informação adicional)	Função de contagem de peças, soma de várias pesagens, pesagem em percentagem, pesagem de receitas combinadas, função de estatísticas e função de pesagem de animais
Tipo do display	LED
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 18 mm
Interface	RS232
Desligamento automático	5 min
Carga mínima [min]	20 kg
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa
Calibração	externo
Dimensões	Display 190 x 140 x 65 mm
Classe de verificação [e]	M III
Tempo de estabilização	< 4 s
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentação	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Bateria	1 x 3 V Pilha tipo botão , Bateria de íon-lítio
Capacidade	220 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sem condensação)% HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	1125 x 600 x 84 mm
Peso	49000 g