-ICA

PCE-123-ICA



» **Fabryczny certyfikat kalibracji ISO w zestawie**

Specyfikacja

Napięcie stałe DC	
Zakres pomiarowy	0 ... 100 mV
Rozdzielczość	0,01 mV
Dokładność	± 0,05 % ± 30 µV
Napięcie stałe DC	
Zakres pomiarowy	0 ... 1 V
Rozdzielczość	0,0001 V
Dokładność	± 0,05 % ± 300 µV
Napięcie stałe DC	
Zakres pomiarowy	0 ... 10 V
Rozdzielczość	0,001 V
Dokładność	± 0,05 % ± 3 mV
Prąd stały DC	
Zakres pomiarowy	4 ... 20 mA
Rozdzielczość	0,001 mA
Dokładność	± (0,025 % + 0,003 mA)
Prąd stały DC	
Zakres pomiarowy	0 ... 20 mA
Rozdzielczość	0,001 mA
Dokładność	± (0,025 % + 0,003 mA)
Prąd stały DC	
Zakres pomiarowy	0 ... 24 mA
Rozdzielczość	0,001 mA
Dokładność	± (0,025 % + 0,003 mA)
Temperatura typ K	
Zakres pomiarowy	-200 ... 0 °C
Rozdzielczość	1 °C
Dokładność	± 1,1 °C
Temperatura typ K	
Zakres pomiarowy	0 ... 1370 °C
Rozdzielczość	1 °C
Dokładność	± 0,8 °C
Częstotliwość	
Zakres pomiarowy	1 ... 125 Hz
Rozdzielczość	1 Hz
Dokładność	± 0,04 Hz
Częstotliwość	
Zakres pomiarowy	126 ... 62500 Hz

Ogólne dane techniczne	
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Zasilanie	9 ... 12 V DC
Akumulator / Bateria	6 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	3000 mAh
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 0 ... 85 % RH
Warunki przechowywania	-20 ... 60 °C , 0 ... 85 % RH
Wymiary (D x S x W)	168 x 88 x 26 mm
Masa	330 g

Dokładność	± 0,04 Hz