SERTIFIKALI / ONAYLI TERAZI

PCE-SD 300E



- **Özellikler**
- **Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks**
- **Ortalama ağırlık tayini**
- **Toplanan birkaç ağırlık**
- **Yüzde % karşılaştırma**
- **Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir**

Sertifikalı / onaylı terazi PCE-SD 300E, kalibre edilmiş olarak teslim edilir ve sağlam yapısı nedeniyle sabit kullanım için tasarlanmıştır. Sertifikalı / onaylı terazi, sağlam tasarımı ve geniş platformu sayesinde özellikle büyük nesnelerin tartımı için çok uygundur. Sertifikalı / onaylı terazi, boyalı çelikten yapılmıştır ve tartım kapasitesine bağlı olarak farklı platform boyutlarında mevcuttur. Sertifikalı / onaylı terazi için rampalar opsiyonel olarak temin edilebilir. Sertifikalı / onaylı terazinin ekran ünitesi bir masa üzerine yerleştirilebileceği gibi duvara da monte edilebilir ya da opsiyonel olarak paslanmaz çelik bir stand sipariş edilebilir.

Entegre RS-232 arayüzü, sertifikalı / onaylı teraziden bilgisayara çift yönlü veri aktarım imkanı sunar ve programcılara çok yönlü bir sistem entegrasyonu sağlar. Opsiyonel adaptör kullanılarak tartım verileri USB belleğe de kaydedilebilir. Opsiyonel olarak temin edilebilen 4-20 mA analog çıkış ya da OC anahtarlama kontaklı sınır değeri fonksiyonu ile daha fazla sistem entegrasyonu mümkündür. Sertifikalı / onaylı terazinin RS-232 arayüzü aracılığıyla doğrudan yazıcıyla bağlantı kurulabilir. Sertifikalı / onaylı terazide bulunan otomatik dara, parça sayma fonksiyonu ve sabit dara ağırlığı kaydı gibi fonksiyonlar sertifikalı / onaylı terazinin kullanımını kolaylaştırır.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	2 kg
Ölçüm aralığı [maks]	300 kg
Çözünürlük [d]	0,1 kg
Hassasiyet	0,1 kg
Kalibrasyon değeri [e]	0,1 kg

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	4 m
Ölçüm fonksiyonları	Ortalama değer, MİN, MAKS
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Hayvan tartma fonksiyonu, parça sayma fonksiyonu, reçete karıştırma tartımı
Birimler	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	2 kg
Dara aralığı	Tüm ölçüm aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 3 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54, IP67
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Akü / Pil	1 x 3 V Düğme pili , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	1250 x 1250 x 85 mm
Ağırlık	100000 g