PCE-CM 40


HOLD
AC A
LOG
INRUSH
Hz
CLAMP METER
PCE-CM 40
CM 40-CP-20
Flexible
Coil

Specyfikacja

Prąd przemienny AC	
Zakres pomiarowy	0 ... 29,99 A AC
Rozdzielczość	0,01 A
Dokładność	± (3 % wartości pom. + 8 cyfr)
Zakres częstotliwości	50 ... 400 Hz
Prąd przemienny AC	
Zakres pomiarowy	30 ... 299,9 A AC
Rozdzielczość	0,1 A
Dokładność	± (3 % wartości pom. + 5 cyfr)
Prąd przemienny AC	
Zakres pomiarowy	300 ... 3000 A AC
Rozdzielczość	1 A
Dokładność	± (3 % wartości pom. + 5 cyfr)

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	HOLD
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Rozmiar wyświetlacza	2,5 in
Nośnik pamięci	Pamięć wewnętrzna
Interfejs	Bluetooth
Normy	EN 61010-1, EN 61010-2-032, EN 61326-1
Maks. średnica kabla	170 mm
Automatyczne wyłączanie	15 min
Możliwy pom. na wysokości	2000 m max n.p.m.
Standard bezpieczeństwa	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Wymiary	Średnica pętli: ok. 170 mm x 5 mm
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP31
Akumulator / Bateria	2 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	2500 mAh
Warunki pracy	5 ... 40 °C , 0 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	-20 ... 60 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	152 x 68 x 34 mm
Masa	188 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com