PCE-MSL 1


MAX
22.3°C
128.9
FAST Lo dBA
HOLD
MIN MAX
FAST SLOW
SOUND METER
PCE-MSL 1

Specyfikacja

Poziom dźwięku	
Zakres pomiarowy	35 ... 135 dB
Rozdzielczość	0,1 dB
Dokładność	± 2 dB
Temperatura	
Zakres pomiarowy	-20 ... +70 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	± 1,5 °C

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	HOLD, MAX, MIN
Ocena czasu	powolny (1 sek.), szybki (125 ms)
Charakterystyka częstotliwościowa	A
Częstotliwość	31.5 ... 8000 Hz
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Częstotliwość pomiaru	3,33 Hz
Typ mikrofonu	Kondensator elektretowy
Czas pracy	60 h
Automatyczne wyłączanie	15 min
Wymiary	Średnica mikrofonu 1/2 cala
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Akumulator / Bateria	3 x 1,5 V Bateria AAA , Dwutlenek cynku i manganu
Pojemność	1200 mAh
Warunki pracy	-20 ... 60 °C , 10 ... 90 % RH
Warunki przechowywania	-20 ... 60 °C , 10 ... 75 % RH
Wymiary (D x S x W)	144 x 56 x 31 mm
Masa	75 g