# INDICADOR DE PANEL

## PCE-DPD-P2




- **2 entradas de conteo**
- **1 entrada de reinicio**
- **Pantalla LED de 6 dígitos**
- **Altura de dígitos de 14 mm**
- **Tarjetas de salida opcionales**
- **Alimentación 11 ... 60 V AC/DC**

El indicador de panel dispone de dos entradas de impulsos (NPN / PNP) y una entrada de reinicio. En su pantalla LED de 6 dígitos, muestra valores de medición entre -199.999 y 999.999. La visualización del indicador de panel se puede configurar mediante los tres botones frontales y la entrada se puede escalar individualmente.

El indicador de panel puede procesar señales de sensores NPN, PNP y Namur, así como de encoders y sensores de proximidad. Gracias a sus opciones de configuración, es adecuado para aplicaciones como el cómputo de piezas, la medición de la velocidad de giro, etc.

El indicador de panel tiene unas dimensiones de 96 x 48 mm. Dispone de varios modos de conteo (adición, sustracción, bloqueo, cuadratura, etc.). En la parte posterior se pueden instalar opcionalmente hasta tres tarjetas de salida diferentes.

## Especificación

| Datos técnicos generales | |
|---|---|
| Tipo de pantalla | LED |
| Tamaño dígitos [ancho x alto] | Altura: 14 mm |
| Tiempo de calentamiento | 15 min. |
| Carcasa | ABS |
| Mounting | Panel |
| Aislamiento | 1500 Vef |
| Dimensiones | Tamaño del frontal: 96 x 48 mm<br>Recorte del panel: 92 x 45 mm (según DIN) |
| Tensión de entrada máx. | ±30 V DC |
| Rango de visualización | -199999 ... 999999 |
| Descripción adicional | Impedancia de entrada: 2,4 kΩ con pull-up/pull-down; 470 kΩ sin resistencia pull |
| Protección IP (dispositivo) | IP65 |
| Alimentación | 11 ... 60 V AC/DC |
| Condiciones de funcionamiento | 0 ... 50 °C , 0 ... 80 % H.r. |
| Condiciones de almacenamiento | -20 ... 70 °C , 0 ... 80 % H.r. |
| Dimensiones ( L x A x A ) | 98 x 96 x 48 mm |
| Peso | 138 g |