RIFRATTOMETRO

PCE-0100



- **Range di misura: **0...100 °/oo / 0...10%****
- **Risoluzione: 1 °/oo**
- **Precisione: **±1 °/oo****
- **Per contenuto di sale / salinità**

Con il rifrattometro può determinare il contenuto di sale in modo rapido e preciso, così come ottenerne il peso specifico. Il rifrattometro può essere usato per misurare acqua salina, acqua di mare ed ogni tipo di soluzioni con concentrazione di sale. Questo è importante per esempio nell'industria alimentare, così come nel settore degli allevamenti ittici.

In alternativa, il contenuto di sale dell'acqua e delle soluzioni acquose può essere determinato anche mediante misuratori di conducibilità digitali. Tuttavia, per l'acqua di mare è più adatto il rifrattometro, poiché la conducibilità è solo una misura indiretta e non è necessaria una conversione o una correlazione corrispondente.

Specifiche

Contenuto di sale	
Campo di misura	0 ... 100 ‰
Risoluzione	1 ‰
Precisione	±1 ‰

Contenuto di sale	
Campo di misura	0 ... 10 %
Risoluzione	0,1 %
Precisione	0,1 %

Specifiche tecniche generali	
Compensazione della temperatura NUOVO	10 ... 30 °C
Classe di protezione (dispositivo)	IP20
Condizioni operative	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	200 x 29 x 29 mm
Peso	285 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it