BALANCE AU SOL

PCE-RS 2000



- **Dimensions de la plateforme 1200 x 1200 mm**
- **Construction robuste en acier laqué**
- **Ecran avec des chiffres de 25 mm de hauteur**
- **Longueur du câble jusqu'à l'écran : 5 m**
- **Fonction d'addition**
- **Fonction de comptage de pièces**
- **Fonction de contrôle de pesage MIN / OK / MAX**
- **Interface RS-232**
- **Alimentation à travers de l'adaptateur secteur**
- **Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO**
- **Optionnel : Rampe**

La balance au sol est surtout apte pour un usage fixe. Grâce à sa version robuste et la vaste plate-forme, cette balance au sol est idéale pour le pesage de grands objets. La balance au sol se fabrique en acier laqué. Les rampes, qui peuvent se commander en option permettent d'utiliser cette balance au sol ou pour peser des palettes. Les données de pesage peuvent se lire facilement sur l'écran externe (avec un câble de 5 m). Les fonctions de la balance au sol sont : addition, comptage de pièces et contrôle de pesage. La balance est livrée avec une interface RS-232.

L'écran de la balance au sol est en acier inoxydable avec une classe de protection IP54. Vous pouvez poser l'écran sur une table, le monter sur un mur ou sur le support. L'interface RS-232 bidirectionnelle permet une communication pratique avec le PC ou l'imprimante.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	0 kg
Plage de mesure max.	2000 kg
Résolution	0,5 kg
Précision	±2 kg

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	5 m
Fonctions de mesure	MIN, MAX
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction de somme, fonction de comptage des pièces
Type d'écran	LCD avec éclairage
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 25 mm
Matériau de l'appareil d'analyse	Stainless steel
Interface	RS232 bidirectionnel
Zone de tarage	Sur toute la plage de pesage
Calibrage	Ajustement possible en un ou plusieurs points
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP54
Alimentation	110 ... 220 V AC | 50/60 Hz
Type de connecteur	Appareil - Fiche euro
Batterie	1 x 6 V interne , Batterie plomb-gel
Capacité de la batterie	4500 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	1200 x 1200 x 100 mm
Poids	85000 g