PCE-SD 3000F SST



Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição máx.	3000 kg
Resolução [d]	1 kg
Precisão	10 ... 30 V DC
Valor de verificação [e]	1 kg

Dados técnicos gerais	
Comprimento do cabo	4 m
Funções de medição	MIN, MAX, Valor médio
Funcções de medição (informação adicional)	Função de cômputo de peças, Função de soma
Unidades	kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo do display	LED
Tamanho do dígito [LxA]	Resolução infravermelha: 384 x 288 pixels
Interface	RS232 bidirecional
Desligamento automático	5 min
Carga mínima [min]	20 kg
Faixa de tara	Sonda de medição - Ø14 mm Comprimento do cabo da sonda de medição - 1 m
Material do prato de pesagem	Chapa de aço inoxidável lisa
Calibração	Sonda Fe com mola para peças pequenas e áreas complexas
Dimensões	Display: 160 x 85 x 38
Classe de verificação [e]	M III
Tempo de estabilização	< 3 s
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentação	24 VDC / 0,625 A
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Bateria	1 x 3 V Pilha tipo botão , Bateria de íon-lítio
Capacidade	220 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sem condensação)% HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	1500 x 1500 x 118 mm
Peso	210000 g