BILANCIA RESISTENTE ALL'ACQUA

PCE-SD 150SST C



- **Costruita completamente in acciaio inox IP67 - IP65**
- **Funzione contapezzi**
- **Funzione somma**
- **Indicatore di peso Max. / Min.**
- **Peso percentuale**
- **Pesa ricette**
- **Funzione statistica**
- **Funzione pesa animali**
- **Indicatore peso Lordo / Netto**
- **Memoria tara**
- **Livelli limite MIN / MAX / OK**

La bilancia in acciaio inox possiede delle celle di carico che sono resistenti all'acqua con classe di IP67, mentre il display in acciaio inox ha una classe di protezione IP65. È per questo motivo che la bilancia resistente all'acqua è ideale per le zone con alto livello di umidità o per quelle aree con esigenze igieniche elevate. Con una funzione opzionale è possibile utilizzare la bilancia resistente all'acqua anche sulle imbarcazioni.

Le funzioni standard della bilancia resistente all'acqua sono le seguenti: somma, conteggio dei pezzi, statistica, ricette, peso percentuale, pesa animali, valori limite di allarme, ecc. Visto l'alta classe di protezione IP, la bilancia resistente all'acqua non incorpora nessuna interfaccia. Offriamo comunque interfacce opzionali per la bilancia resistente all'acqua come RS-232, USB, LAN, contatto di comando OC, interfacce analogiche 4-20 mA o 0-10 V.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	1 kg
Campo di misura max.	150 kg
Risoluzione	50 g
Precisione	50 g
Valore di calibrazione [e]	50 g

Specifiche tecniche generali	
lunghezza del cavo	1 m
Funzioni di misura	MIN, MAX, Valore medio
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di conteggio pezzi, funzione di totalizzazione, pesatura in percentuale, pesatura di ricette, funzione statistica, funzione di pesatura di animali
Unità	kg, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 18 mm
Interface	RS232 bidirezionale
Spegnimento automatico	5 min.
Altre dimensioni	Display 190 x 140 x 65 mm
Carico minimo [min]	1 kg
Intervallo di tara	Tara multipla su tutto il campo di misura
Classe di calibrazione [e]	MIII
Tempo di assestamento	< 3 s
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP65, IP67
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 8 VA
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Batteria	1 x 3 V CR 2032 (pila a bottone 3V) , Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220 mAh
Condizioni operative	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (senza condensa)% U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	600 x 500 x 135 mm
Peso	25000 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it