BALANCE AU SOL

PCE-SD 3000F SST



- **Calcul de pièces**
- **Pesage en pourcentage %**
- **Réglage du filtre (temps de réaction)**
- **Fonction pour peser des animaux**
- **Enregistrement d'une valeur de tare**
- **Détection de tolérance MIN / OK / MAX**

La balance au sol d'acier inoxydable est installée dans le sol pour obtenir une surface plate. De cette façon, la balance au sol d'acier inoxydable peut être chargée avec tout matériel possible. La balance au sol d'acier inoxydable a une surface de pesage avec cadre vissé qui peut être démonté au cas échéant, pour des travaux d'installation ou de nettoyage. Optionnellement, il y a la possibilité de compléter la balance au sol dans le sol d'acier inoxydable avec un amortisseur pour faciliter l'élévation de la surface de pesage. Les cellules de la balance au sol d'acier inoxydable ont une protection IP68 et l'écran une protection IP65. Par suite de l'haut type de protection, la balance au sol d'acier inoxydable ne dispose pas d'interface. Les interfaces, comme par exemple, RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, ou les contacts de libre potentiel peuvent être installés dans notre fabrique. Un montage postérieur n'est pas possible. Cela permet que la balance au sol d'acier inoxydable puisse surveiller et contrôler les processus de fabrication.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	20 kg
Plage de mesure max.	3000 kg
Résolution	1 kg
Précision	1 kg
Echelon [e] de vérification d'Homologation	1 kg

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	4 m
Fonctions de mesure	MIN, MAX, Valeur moyenne
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction de comptage de pièces, pesage comparatif en pourcentage, fonction de pesée d'animaux, pesage mixte de recette, fonction statistique, somme de pesages
Unités	kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type d'écran	LED
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 18 mm
Interface	RS232 bidirectionnel
Arrêt automatique	5 min
Charge minimale [min]	20 kg
Zone de tarage	Tare multiple sur toute la plage de pesage
Matériau du plateau de pesage	Acier inoxydable Tôle lisse
Calibrage	externe
Dimensions	Écran : 190 x 140 x 65 mm
Echelon d'Homologation [e]	M III
Temps de stabilisation	< 3 s
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP65, IP68
Alimentation	230 V AC | 50Hz, 8 VA
Type de connecteur	Fiche avec terre
Batterie	1 x 3 V pile bouton , Batterie Li-Ion
Capacité de la batterie	220 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sans condensation)% H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	1500 x 1500 x 118 mm
Poids	210000 g