PCE-GM 80



Specyfikacja

Połysk	
Zakres pomiarowy	0 ... 99,9 GU
Rozdzielczość	0,1 GU
Dokładność	<1 GU
Połysk	
Zakres pomiarowy	100 ... 1000 GU
Rozdzielczość	1 GU
Dokładność	1 %
Czujnik	
Min. powierzchnia pomiarowa	Ø 4,5 mm
Długość kabla	50 cm

Ogólne dane techniczne	
Powtarzalność	<0,45 GU / 0,5 %
Rozmiar wyświetlacza	1,8 in
Nośnik pamięci	Pamięć wewnętrzna
Pojemność pamięci	1245 wartości
Interfejs	Micro-USB
Normy	GB 9754-88, GB 9966.5, ISO 2813, JJG 696-2002
Geometria pomiaru	60°
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Akumulator / Bateria	2 x 1,5 V Bateria AAA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	1200 mAh
Warunki pracy	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % RH
Wymiary (D x S x W)	115 x 65 x 25 mm
Masa	100 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com