# POMPE PNEUMATIQUE DE CALIBRAGE DE PRESSION

## PCE-VPP 25



- **Plage de pression : -0,88...25 bar**
- **Milieu : Pression atmosphérique**

La pompe pneumatique de calibrage de pression peut générer une pression négative/un vide et des pressions allant jusqu'à 25 bars. Cet pompe pneumatique de calibrage de pression nécessite un manomètre supplémentaire pour la mesure de référence de la pression réglée (en option). Le réglage fin de la vanne permet de régler rapidement et précisément n'importe quelle pression d'étalonnage. Cette pompe pneumatique de calibrage de pression est idéal pour contrôler des appareils de mesure tels que des manomètres et des transmetteurs de pression. Le dispositif de référence pour l'enregistrement précis de la pression réelle se visse directement sur la pompe manuelle.

## Spécifications

| Pression | |
|---|---|
| Plage de mesure jusqu'à | -0,88 ... +25 bar |
| Résolution | 0,01 bar |

| Caractéristiques techniques générales | |
|---|---|
| Connexions | 1/4 NPT (filetage mâle), M14 x 1.5 (filetage intérieur) |
| Support de mesure | Air |
| Classe de protection | IP42 |
| Conditions de fonctionnement | 0 ... 40 °C , 5 ... 95 % H.r. |
| Conditions de stockage | 0 ... 40 °C , 5 ... 95 % H.r. |
| Dimensions ( L x L x H x ø ) | 230 x 107 x 65 x 34,2 mm |
| Autres dimensions | longueur du câble : environ 30 cm |
| Poids | 790 g |

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr