POMPE À VIDE

PCE-RVP 220



- **Pour les réfrigérants tels que R12, R22, R134a, etc.**
- **Moteur efficient et à couple élevé**
- **Puissance du moteur : 0,34 CV (250 W)**
- **Débit : 56 ... 68 l/min**
- **Raccord : 1/4"**
- **Vide final : 15 microns / 0,02 mbar**
- **Filtre pour réduire le brouillard d'huile**
- **Poignée en caoutchouc confortable et robuste**
- **Pompe à 2 étages**

La pompe à vide est équipée d'un moteur puissant qui offre un couple élevé pour un fonctionnement stable. La puissance du moteur est de 0,34 CV (250 W), ce qui garantit des performances fiables et efficaces. Avec un débit de 56 à 68 l/min, notre pompe à vide permet d'éliminer rapidement l'humidité et l'air des systèmes de climatisation, de réfrigération ou des pompes à chaleur.

La pompe à vide est équipée d'un raccord de 1/4", ce qui permet de l'utiliser avec différents tuyaux de réfrigérant. Un filtre intégré réduit le brouillard d'huile, prolonge la durée de vie de la pompe à vide et garantit un environnement de travail plus propre. La poignée ergonomique en caoutchouc permet un transport sûr et une bonne maniabilité.

Une pompe à vide comme celle-ci est utilisée pour vider les circuits des systèmes de climatisation, de réfrigération ou des pompes à chaleur avant de les remplir de réfrigérant, améliorant ainsi l'efficacité et la durabilité de l'équipement.

Spécifications

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	130 cm
Connexions	1/4 de pouce SAE
Puissance du moteur	0,34 PS
Capacité d'huile	280 ml
Vide final	15 Micron
Débit	56 ... 68 l/min
Classe de protection	IP20
Alimentation	220 V AC | 50 Hz
Type de connecteur	Fiche avec terre
Conditions de fonctionnement	5 ... 40 °C , 20 ... 80 % H.r.
Conditions de stockage	5 ... 40 °C , 20 ... 80 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	305 x 123 x 230 mm
Poids	7863 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr