KRANVÆGT

PCE-CS 300LD-ICA



- **Måleområde 0 ... 300 kg**
- **Fjernbetjening medfølger**
- **Forskellige funktioner og masseenheder**
- **Metalhus**
- **Cifferhøjde på 41 mm**
- **Valgfrit ISO-kalibreringscertifikat**
- **Inkl. ISO-kalibreringscertifikat**

En kranvægt fås med et måleområde på 0 ... 300 kg. Med en nøjagtighed på 1 % af måleområdet er en kranvægt et særligt præcist måleinstrument. Huset er fremstillet af robust metal. Derfor kan en kranvægt anvendes i barske omgivelser. Betjeningen foregår på siden via betjeningspanelet. Via tastaturet kan enheden for eksempel indstilles, eller nulpunktet kan indstilles på ny. Med en cifferhøjde på 41 mm og justerbar baggrundsbelysning kan en kranvægt aflæses tydeligt på lang afstand og i mørke omgivelser.

For at kunne betjene en kranvægt på lang afstand medfølger en fjernbetjening som udvidelse.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	2 kg
Måleområde op til [Max]	300 kg
Opløsning [d]	0,05 kg
Nøjagtighed	±1 % v.Mb.

Generelle tekniske data	
Målefunktioner (yderligere information)	Totalisatorfunktion, brugerdefineret enhed
Enheder	kg, lb
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 41 mm
Driftstid	45 h
Driftstid, yderligere oplysninger	Ved konstant aktiveret baggrundsbelysning på niveau 3
Automatisk slukning fra ... til	5 ... 60 min.
Kabinet	Metal
Mindste belastning [min]	2 kg
Tareringsområde	0 ... 100% v. Mb.
Dimensioner	Bøjleåbning: 21 mm Krogåbning: 23 mm
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP42
Batteri	6 x 1,5 V AA-batteri , Alkali-Mangan
Kapacitet	3000 mAh
Driftsbetingelser	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % r. F.
Opbevaringsforhold	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	290 x 160 x 37 mm
Vægt	995 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com