BALANCE POUR LABORATOIRE

PCE-PCS 30-ICA



- **Indication séparée par poids, quantité et poids de référence**
- **Haute résolution**
- **Balance pour inventaire avec possibilité de tarage**
- **Alimentation par accumulateur**
- **Adaptateur secteur à 230 V**
- **Mémoire pour 99 valeurs**
- **Optionnel : Logiciel**
- **Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO**
- **avec certificat d'étalonnage ISO**

Les positions de mémoire de la balance pour laboratoire et la possibilité d'alimentation par accumulateur font de cette balance un instrument d'une aide inestimable. Cette balance pour laboratoire est l'outil optimum pour déterminer avec exactitude la quantité de pièces, par exemple pour les travaux d'inventaire. En réalisant le comptage par pièces avec la balance pour laboratoire il faudra d'abord déterminer le poids simple d'une quantité déterminée ou introduire la valeur si elle est connue. Après avoir déposé un nombre indéterminé de pièces, la balance pour laboratoire indique le poids, le poids de référence et la quantité. A travers du clavier vous pourrez effectuer un tarage préalable ou introduire le nombre ou le poids de référence. La balance pour laboratoire possède un port RS-232. Grâce au logiciel optionnel, vous pourrez transmettre les valeurs de la pesée à l'ordinateur.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	0,5 g
Plage de mesure max.	30 kg
Résolution	0,5 g
Précision	±0,5 g

Caractéristiques techniques générales	
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Comptage de pièces, fonction somme
Unités	g
Type d'écran	LCD
Capacité de stockage	99 Valeurs
Interface	RS232
Boîtier	ABS (copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène)
Reproductibilité	± 0,5 g
Charge minimale [min]	0,5 g
Zone de tarage	100 %
Matériau du plateau de pesage	Stainless steel
Calibrage	Au moyen d'un poids de contrôle externe
Temps de stabilisation	3 s
Classe de protection	IP20
Alimentation	Adaptateur secteur : 230 V / 50 Hz
Type de connecteur	Appareil - Fiche euro
Batterie	1 x 6 V interne , Batterie plomb-gel
Capacité de la batterie	4500 mAh
Conditions de fonctionnement	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 40 °C , -10 ... 60 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	320 x 320 x 125 mm
Poids	2800 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr