AGITATEUR MAGNÉTIQUE

PCE-MSR 10



- **Vitesse d'agitation réglable de 200 à 1600 rpm**
- **Plaque d'agitation en verre acrylique**
- **Volume d'agitation maximal de 5 litres**
- **Alimentation : 100 à 240 V AC | 50/60 Hz**

L'agitateur magnétique est un appareil de laboratoire compact et puissant pour mélanger efficacement des liquides. Avec une vitesse d'agitation réglable de 200 à 1600 rpm, il est idéal pour agiter des liquides avec un volume maximal de 5 litres. La plaque d'agitation robuste en verre acrylique de 173 x 180 mm offre une surface de travail stable.

L'agitateur magnétique est entraîné par un moteur Brushless qui garantit un fonctionnement particulièrement silencieux et nécessitant peu de maintenance. L'aimant d'agitation fourni avec a un diamètre de 8 mm et une longueur de 30 mm, ce qui est idéal pour une large gamme d'applications quotidiennes en laboratoire. Avec une consommation électrique de seulement 10 watts, l'agitateur magnétique est également extrêmement efficace sur le plan énergétique. L'alimentation électrique est de 100 à 240 V AC à 50/60 Hz.

Les domaines d'application typiques sont les laboratoires chimiques et biologiques, les installations de recherche et les processus industriels où un mélange fiable et uniforme est requis.

Spécifications

Caractéristiques techniques générales	
Dimensions	Poste d'agitation : 173 x 180 mm Aimant agitateur : Ø 8 x 30 mm
Puissance	10 W
Postes d'agitation	1
Moteur	Moteur Brushless
Volume d'agitation maximum	5 l
Matériel poste d'agitation	Verre acrylique
Vitesse de rotation	200 ... 1600 rpm
Classe de protection	IP42
Alimentation	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Type de connecteur	Prise d'appareil froid
Conditions de fonctionnement	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	270 x 180 x 50 mm
Poids	1060 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr